

高校文化展厅展柜设计制作厂 隆城展示_专业定制 展柜

产品名称	高校文化展厅展柜设计制作厂 隆城展示_专业定制 展柜
公司名称	深圳市隆城展示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道富民大厦518
联系电话	13527999521

产品详情

博物馆展柜恒温恒湿系统展柜

恒温恒湿系统：

技术要求：恒温恒湿系统环保又安全、噪声小、能耗低、体积小等特点。

温度，湿度控制范围可用户自由设定。

湿度测控范围2% 98%RH

精度 $\pm 2\%$ RH

温度补偿范围0 50

温度测量范围0 50 精度 ± 0.5

分辨率

湿度0.1%RH

温度0.1

设定误差

湿度：误差 0.5%RH

温度：误差 0.1

电源电压交流220V ± 10%50Hz

功耗 410W

响应时间

升湿1秒脱湿10秒 2分钟

升温1秒降温30秒

分类：恒湿机，恒温恒湿机，硅胶除湿剂。

深圳隆城展示有限公司提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作，在展柜制作工艺方面我们始终以保证藏品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。

公司本着“精益求精，创新进取”的企业文化，将设计理念和精湛的技术融为一体，努力做到好，客户的满意是我们努力的方向和永恒的主题。主要业务：博物馆各类展柜，文物展柜，展柜，平柜，坡面柜，恒温恒湿展柜，升降展柜，电动展柜，珠宝展柜，壁龛，展板等产品的制作。

隆城展示在深圳设有办公室展厅，广东惠阳约场设有标准厂房。拥有成熟研发开启系统及安装团队，标准化的生产流程，先进的机器设备，标准的博物馆展柜制作平台。

隆城以精工制作，诚信经营，客户至上为宗旨。欢迎新老客户前来参观选订。

博物馆展柜特点

博物馆在展柜设计和展柜制作方面要求很高，展柜，不仅要求展柜能够提供展品优良的保存空间保湿，还要求展柜能够具有温度湿度调节功能。必须具备防盗，防震并根据不同类型的展品设计不同的保护功能和环境。

1、展柜材料必须保持展品稳定安全

由于展柜和展品直接或间接接触，如果展柜所用材料含有氯，硫或其它酸性成份，势必会对展品造成损害。它们通过接触文物或通过自身老化后释放出有害气体，对展品造成损害。

一般说来，对文物会造成潜在危害的材料包括木头、油漆、胶粘剂、皮革、毛织品、化学纤维纺织品和某些纺织品染料等。也就是说，展柜用不锈钢、铝合金和表面喷塑涂料钢板要比其它材料安全。

为了确保安全，对于展柜内衬板、垫衬材料和装饰材料应当经过测试或化学分析，得出确切结论不会对

展品造成损害后方可用于文物展柜。

2、展柜温湿度控制

展柜应该具有良好密封性，内部应当安装有温湿度自动测定仪器和控制湿度的设备。设备不准与展柜同体安装。

展柜控制湿度，博物馆展柜设计制作，一种选择是安装去湿机。当湿度超过要求范围时，湿度控制仪能自动开启去湿机降低湿度并同时显示报警信号。

展柜控制湿度的第二种选择是放置吸湿缓冲材料。此选择要求在展柜下层箱体中留出足够空间用于放置吸湿缓冲材料，例如硅胶。吸湿缓冲材料在夏天潮湿气候下可吸收潮气，在冬天干燥气候下可放出水分保持展柜内湿度稳定。工作人员需要随时根据气候特点更换吸湿缓冲材料。展柜下层硅胶箱体应该和上层展品展出部分有足够气孔进行空气交换。在展柜下层预留吸湿缓冲材料箱体的目的是为了在更换硅胶时应该不影响展柜中展品，即不需要移动展品。

3、展柜灯光要求：文物展柜采光，按来源分为自然光和人工光。博物馆陈列采光照明的光，高校文化展厅展柜设计制作厂，主要是自然的太阳光或依靠电能由荧光灯、钨丝灯等发出的光。博物馆展柜应必须度绝使用由惰性气体产生的光源，光辐射按波长性质可分为许多区，其中包括可见光区波长(400—750nm)、红外光区(750 nm)、紫外光区(400 nm)。

博物馆展柜的技术要求有哪些？

博物馆展柜除了有类型和外观上的要求外，博物馆展柜必须具备物理稳定性和足够承重能力。其技术要求主要包括材料、大小、封闭性、温湿性、防火、采光、开启、防盗、防有害物质、防尘、防固定等。

1.温湿度

展柜有一定的温湿度是古物必备的、基本的保护措施。展柜内针对不同的展品，温湿度的控制尤为重要。要知道古董是不可再生的、传承文化的载体，要不惜一切代价去保护。博物馆在展示古物的同时，要时刻牢记保护古物的重要职责，不能以损害古物为代价进行陈列展览。

2.封闭性

实际上，衡量展柜质量，展柜的封闭性能好坏是其中一个比较重要的指标。封闭性能好的博物馆展柜可以有效地控制展柜的温湿度、防尘、防有害物质的侵入、保证空气的纯净度等。密封的空间，安全玻璃之间可采用硅胶密封条或密封胶进行密封处理。

3.防火

防火是包括展厅、博物馆展柜等一系列有关陈列展览设施的必备的基本要求。特别是展柜，从它所用的材料、光照温度控制、防火条件等，均需要特殊考虑，要符合防火的专业标准，应当具备自身防火性能

。在预防的同时，要设置灭火系统及设备。

4.采光

从古物展示效果的好坏，在很大程度上取决于展柜的采光。从营造陈列展览环境及氛围，突出展示古物上，人工光源可以很好的掌握光源及光照度；根据现场环境需要营造的氛围，可以选择中性光LED灯，暖光LED灯。或者造价比较贵的光纤照明。

5.开启

展柜的门一是要考虑安全性，广东博物馆展柜厂，另一方面是要方便工作。常用的有玻璃正开门，玻璃侧开门，电动移门。设计中要将展柜门的高度、宽度及位置等作为关键点，保证陈列展览的布展、撤展、调换古物或展品、展柜清洁等操作的安全、方便、快捷。

深圳市隆城展示有限公司是一家专业从事“博物馆展柜，红酒展柜，珠宝展柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆城展示”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆城展示在展览装修中赢得了众多的客户的信任，树立了良好的企业形象。

隆城展示欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来垂询，随时恭候您的光临。

高校文化展厅展柜设计制作厂-隆城展示_专业定制-展柜由深圳市隆城展示有限公司提供。深圳市隆城展示有限公司（www.518display.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆城展示5——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区观澜街道富民大厦518，联系人：肖经理。