

## Z973X电动浆液阀，电动耐磨浆液阀

产品名称	Z973X电动浆液阀，电动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	型号:Z973X-10 连接形式:对夹式 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z973X电动浆液阀，电动耐磨浆液阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度

特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。5、流阻小、安装维修方便。

Z973X电动浆液阀，电动耐磨浆液阀执行器特点：1、电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。2、工作环境：（1）环境温度：-20~+60（特殊订货-60~+80）。（2）相对湿度：90%（25时）。（3）普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

性能规范：

公称压力PN密封试验壳体试验工作温度适用介质0.6MPa0.66MPa0.9MPa-10 ~ 120 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质1.0MPa1.5MPa1.5MPa

Z973X电动浆液阀，电动耐磨浆液阀外形尺寸：

DNLD2D1HL0L1L20.61.0504848125100600654848145120670805050160135680100505018015570012550502101857

201506060240210790