

# 手提式风力灭火机 背负式风力灭火机 马路吹雪机 背负式汽油吹风机

产品名称	手提式风力灭火机 背负式风力灭火机 马路吹雪机 背负式汽油吹风机
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	发动机:单缸二冲程 化油器:泵膜式化油器 点火方式:电容放电式
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

## 产品详情

### 手提式风力灭火机

型号 6MF-32

功率 4.5kW/7500RPM

出口风流速 105.5m/s

出口风流量 0.5m<sup>3</sup>/s

距风机中心2.5m处风速 32m/s

燃油箱容积 1.4L

净重 8.7kg

起动方式 手拉绳起动，具有手油泵，起动更快速

传动方式 直接驱动 燃油 90#汽油与二冲程汽油按容积比为20：1混合  
或90#汽油与10#汽机油按容积比为18：1混合

## 背负式风力灭火机

- 1、背负式风力灭火机：排量 80cm<sup>3</sup>；
- 2、风管长度1.8米，油门以及水门在手把操作。
- 3、功率：4KW/7200RPM，采用单缸强制风冷二冲程汽油发动机
- 4、出风口风量 1800m<sup>3</sup>/h；
- 5、有效灭火距离 2.2m
- 6、转数 7000r/min
- 7、距风机中心2.5米处风速 30m/s；
- 8、一次性加油连续工作时间 75分；
- 9、噪音：98dB；
- 10、净重 12kg；
- 11、化油器：泵模式；点火：CDI系统；
- 12、启动方式：反冲启动器；
- 13、常温启动 8S

定转数下自水平位置上、下、左、右倾斜45度均能正常工作，各位置停留时间不少于10s均能正常工作

大排量二冲程风冷单缸汽油引擎；

通风式背包垫，四个大型减振弹簧，双层叠式空滤芯，橡胶一体成型手柄，带贴心手枕、挡手，配加长型油门把手，加减速调节更稳定。“L”形框架，有效减轻对抗阻力，防叶挡板阻止碎片进入吸风口，卡口风管固定结构；

