

安徽雷普顿 生物质蒸汽发生器品牌 广东生物质蒸汽发生器

产品名称	安徽雷普顿 生物质蒸汽发生器品牌 广东生物质蒸汽发生器
公司名称	安徽雷普顿热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西桃花镇工业园
联系电话	19956067919 19956067919

产品详情

生物质颗粒蒸汽发生器的特点

生物质颗粒蒸汽发生器燃烧的是生物质颗粒燃料，节省成本，运行成本是电锅炉的五分之一，是天1然气锅炉的三分之一，比燃气、电都节省费用，具体费用计算可以查阅本公司相关文章，在此不多做叙述。生物质颗粒蒸汽发生器安装简便，组合式整机出厂，一般只需要找个水电工根据图纸即可安装使用。生物质颗粒燃料在生物质蒸汽发生器内燃烧充分，不产生烟1尘，而且燃烧后的灰渣很少，清理比较方便。生物质蒸汽发生器

生物质蒸汽发生器特点：

- 1、产生蒸汽速度快，从点火到出蒸汽只需要5分钟，生物质蒸汽发生器费用，减少了传统容积式锅炉冷炉启动时需要加热整个锅筒内水所需要消耗的能源；
- 2、炉体的最顶部有部分管道用于继续将蒸汽加热，产生过热蒸汽，提高蒸汽干度；
- 3、炉体上设置有烟管清灰门和烟道，能够适应生物质燃料、天1然气、柴油等多种燃料；
- 4、采用独有椭圆烟管设计，减小了炉胆内层和外层之间的距离，达到减小水容积的目的。
- 5、实测水容积低于30L，属国家免1检产品，生物质蒸汽发生器品牌，没有复杂的审批手续也节省了一笔审批费用。
- 6、使用燃料是属于可再生生物质燃料，低碳排放，生物质颗粒蒸汽发生器，其运行成本是电锅炉40%左右，是柴油锅炉的60%左右，是天1然气的80%左右。

蒸汽发生器上水时需注意的问题

1. 水质：蒸汽锅炉要求使用经水处理后化验合格的软水。
2. 水温：给水温度不宜过高，上水速度应缓慢，以防锅炉受热不均匀而产生热应力或使管子胀口处形成缝隙而漏水。对于已冷却的蒸汽锅炉，广东生物质蒸汽发生器，进水温度夏季不超过90℃，冬季不超过60℃。
3. 水位：进水不宜太多，否则水在加热时受热膨胀水位过高又要开启排污阀放水，造成浪费。一般上水到水位表正常水位与低水位线之间，即可停止上水。

安徽雷普顿(图)-生物质蒸汽发生器品牌-广东生物质蒸汽发生器由安徽雷普顿热能设备有限公司提供。安徽雷普顿热能设备有限公司（www.ahlpd.com）在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽雷普顿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦经理。