

焊接快250A柴油发电电焊机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 焊接快250A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号：:BT-250TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

焊接快250A柴油发电电焊机欧洲狮动力选择发电场所要求地面平坦清洁，空气流通，远离易燃物，不阻碍交通要道，排气噪声要避免，以免环境受干扰；

(2)清擦污物，检查紧固螺钉，旋转起动轮，检查有无杂声和不灵活现象。

(3)检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象。

(4)检查汽缸内的压缩压力是否正常，高压导线的连接和绝缘是否良好，跳火强度是否符合要求，点火时间是否正确。

技术参数

*、产品型号：BT-250TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：开架式/手推式

*、相数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-250A
- *、焊条范围MM：0-5.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-192TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：15HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：22L
- *、机油容量L：1.65
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：755

*、宽mm：495

*、高mm：705

*、整机净重KG：155

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

焊接快250A柴油发电电焊机

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！