

# 儿童游泳池设备厂家 保定儿童游泳池设备厂家 新实科技

产品名称	儿童游泳池设备厂家 保定儿童游泳池设备厂家 新实科技
公司名称	北京新实科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼4层413室
联系电话	18514592777

## 产品详情

### 游泳池水处理设备过滤器的重要性

新实科技专业生产、销售 泳池设备，以下信息由新实科技为您提供。

硅藻土或DE过滤器：

硅藻土或DE过滤器，使用作为过滤硅藻土的培养基。这种物质不外乎是沉积岩，其具有作为其组成部分的硅酸盐，儿童游泳池设备厂家，这是一个很好的过滤介质的一个。在过滤器壳体网格都涂有DE，并可以过滤掉颗粒小至5微米。此过滤器反冲洗清洁的目的，然后再充电更DE粉末。

### 游泳池加热和控制设备的布置方法

#### 一、游泳池加热设备的布置

##### 1、游泳池换热型加热设备

游泳池设备板式换热器、列管式换热器及半容积式换热器等，距非人员通行的建筑结构墙面、柱面、设备表面的净距离不宜小于0.50m；设备操作面应保证有足够安装、维修的空地或条件。一般不宜小于1.0m，换热设备的基础应高出机房地面100mm。

##### 2、游泳池热源型加热设备

燃油锅炉、燃气锅炉、燃气热水器、电热锅炉等，应为独立的房间，沧州儿童游泳池设备厂家，其锅炉

布置、房间高度、安全设施、配套辅机等，应符合国家现行的《锅炉房设计规范》和有关标准规范以及当地主管部门的规定。

### 3、游泳池加热设备设置原则

池水换热设备或加热设备，张家口儿童游泳池设备厂家，应与生活用水的换热设备分开设置。但提供热源的锅炉可以统筹考虑。

## 二、游泳池控制设备

游泳池设备控制设备是指专为游泳池池水净化处理服务的控制设备，由池水水质检测和控制设备，以及运转设备的电器控制设备和供电设施两部分组成。在有条件的情况下宜集中设在独立的房间或隔间内，如有困难时，可以在池水净化处理机房敞开处设置，但不得设在下列场所：有灰尘、有水雾和有腐蚀性气体的地段；有设备直接产生振动的附近地段；有强磁场、强电场和有辐射产生的地段。

### 1、游泳池控制设备或控制间的位置

a.应选择在池水净化处理机房内视野较宽阔处。

b.且房间的温度宜为16-30摄氏度。

c.照明良好，并配有事故照明设施。

### 2、游泳池控制设备技术要求

a.供给池水净化处理设备的电源电压允许波动范围为±10%。

b.配电柜、控制柜、控制台等应设有高出机房地面不小于0.15m的基座上

想要了解更多 泳池设备的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 泳池的基础知识

标准游泳池 均为长方形，尺寸有50x25米(10道)、50x20米(8道)、25x20米(8道)、25x12.5米(6道)、25x10米(4道)几种规格，水深1.2-2.2米，其25米长泳池为短道池。标准泳池应设出发台、招回线、仰泳标志线、泳道消波索，旁常建25x25米或20x20米跳水池并有制波系统，水深3.2-4.5米。适合于比赛、训练和对外开放之游泳场馆、星级酒店会所、健康活水世界（水疗馆）和高等学校。 泳池分类

标准竞赛游泳池： 10条泳道时50m × 25m × (1.8m-2.2m) 8条泳道时50m × 21m × (1.8m-2.2m)

标准竞赛游泳池短池： 8条泳道时25m × 21m × (1.8m-2.2m)

6条泳道时25m × 16m × (1.8m-2.2m) 跳水池： 25m × 25m × (5m-6m)

25m × 21m × (5m-6m) 花样游泳池 标准竞赛游泳池兼花样游泳竞赛池时，水深不应小于3.0m

公共游泳池、戏水池、造浪池、滑道池、环流河等池型的长宽深宜参照国家相关较新行业标准的相关规定。

想要了解更多 泳池设备的相关内容，请及时关注新实科技网站。

儿童游泳池设备厂家-保定儿童游泳池设备厂家-新实科技由北京新实科技有限公司提供。北京新实科技有限公司 ( [www.bjxinshi.com/](http://www.bjxinshi.com/) ) 是一家从事“泳池设备, 泳池工程”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“新实科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上, 用户至上”的原则, 使新实科技在工业制品中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。 特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!