

# 板式电加热器价格 板式电加热器 江苏宏强电气

产品名称	板式电加热器价格 板式电加热器 江苏宏强电气
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

## 产品详情

非金属电加热器氟塑料电加热器：一种新型的耐强腐蚀的电加热器，是在金属电加热器的加工基础上，在金属管外侧衬套氟塑料原料，板式电加热器，常用的氟塑料有（PFA可溶性聚四氟乙烯）、PTFE(聚四氟乙烯)。接头选用全封闭式防酸碱，板式电加热器价格，不发热段及过热安全维护体系彻底依照客户的需求制造。无缺的确保了加热器不易焚毁、运用寿命长、全封闭、不腐蚀、不漏电、点接地维护、安全可靠。适用温度在110 以下。（在很稠的液体内加热，有必要配置拌和）。

### 不锈钢桥架

不锈钢桥架，在各类桥架优越的基础上。着重在隔热、散热、防火方面加以改进。其结构采用复合型、双重隔热、内外阻燃、防火、同时又具有抽风散热、着火自灭等优点。不锈钢桥架的内槽是采用玻璃纤维增强塑料及有多种阻燃防火材料组成的，外表面是采用涂覆防火涂料，其水平燃烧、垂直燃烧、暗热长度等标准达到国内和国外水平。

### 化学成分和组织分类

不锈钢桥架的原料是利用不同型号材质的不锈钢板材制造而成的，板式电加热器品牌，表面一般不需处理，其桥架的强度、耐腐蚀度比一般桥架要高很多。下面是不锈钢的分类！

电加热器选择功率是为了满足加热介质所需发热量，是确保加热器能实现加热目的，正常运行

由于电加热的热效率近似于1，可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。

### 1，功率选择的考虑

功率的计算选择应考虑以下三条:

从初始状态，板式电加热器批发，按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度);

在工况条件下，发热量足以维持介质温度;

应有一定的安全裕度，一般取1.2.

显然，从第 ， 条选择功率的较大者，乘以安全裕度就是应选功率.

## 2，从初始状态加热所需功率的计算

板式电加热器价格-板式电加热器-江苏宏强电气(查看)由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司(www.jshqdqjt.cn)是江苏镇江,电热设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏宏强电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江苏宏强电气更加美好的未来。