

# G-2508电流恒流仪 上海全仕

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | G-2508电流恒流仪 上海全仕                        |
| 公司名称 | 上海全仕仪器仪表有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 品牌:上海全仕<br>型号:G-2508电流恒流仪<br>玻璃机械种类:热熔炉 |
| 公司地址 | 中国 上海市杨浦区<br>上海市杨浦区控江路435号乙6楼           |
| 联系电话 | 86 021 65172770 13774323778             |

## 产品详情

|        |                      |       |             |
|--------|----------------------|-------|-------------|
| 品牌     | 上海全仕                 | 型号    | G-2508电流恒流仪 |
| 玻璃机械种类 | 热熔炉                  | 生产线类型 | 钢化玻璃生产线     |
| 生产玻璃种类 | 浮法玻璃、微晶玻璃、光学玻璃、耐高温玻璃 |       |             |

|       |      |  |  |  |                                       |
|-------|------|--|--|--|---------------------------------------|
| 电流恒流仪 |      |  |  |  |                                       |
| 选型说明: |      |  |  |  |                                       |
| g     |      |  |  |  | 说明                                    |
| 开孔尺寸  |      |  |  |  | 72*72*81mm<br>开孔尺寸66.5*66.5*72mm      |
|       |      |  |  |  | 48*96*72.5mm<br>开孔尺寸:44*91*65mm       |
|       |      |  |  |  | 96*96*73mm<br>开孔尺寸:91*91*63mm         |
|       | 2508 |  |  |  | 电流恒流仪                                 |
| 输出    | r    |  |  |  | 继电器 250vac3a (阻性负载) , 250vac1a (感性负载) |

|      |        |  |   |
|------|--------|--|---|
|      | s      |  | 固态 (无触点电压 12vdc<br>最大40ma)                                |
|      | g      |  | 单相反并联输出   |
|      | g1     |  | 可控硅输出 (可控制一个<br>40a以下双向可控硅)                               |
|      | i      |  | dc4-20ma输出<br>最大电阻550                                     |
|      | v1     |  | dc0-5v输出  |
|      | v2     |  | dc0-10v输出   |
| 输入   | e      |  | 0-5a交流输入  |
| 报警1  | a1     |  | 第一路报警(六种:上限报<br>警,下限报警,上限绝对值,<br>下限绝对值,上下限报警,<br>上下限范围报警) |
|      | 0      |  | 无报警   |
| 仪表电源 | 0      |  | 220v50hz允许电压变动范<br>围160-320v                              |
|      | b<br>1 |  | 110v50hz允许电压变动范<br>围85-160v                               |
|      | b<br>3 |  | 24v ( ac/dc ) 允许电压变<br>动范围20-28v                          |

主要性能: 适用范围: 电镀、水晶玻璃和玻璃纤维等需要对电流进行恒定控制的行业。  
 输入形式: 霍尔变送器输出0-5vdc电压信号。  
 电流互感器次级输出0-5a交流电流。  
 分流器输出0-75mvdc信号。  
 其它特殊信号形式。 调节规律: 运用模糊控制技术将实际电流值控制在设定值附近, 也可采用可编程式将实际电流值进行分段控制。 输出方式: 采用移相触发方式, 可控制可控硅、模块等大功率元件, 既有单相触发又有三相触发。具有输出平稳、触发可靠、对电网冲击小的优点, 不仅适用于阻性负载同时也适用于变压器等感性负载

