

三相可控硅移相触发器，具有电流限制，过流保护功能。

产品名称	三相可控硅移相触发器，具有电流限制，过流保护功能。
公司名称	上海全驶仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海全仕 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市杨浦区控江路435号乙6楼
联系电话	86 021 65172770 13774323778

产品详情

品牌	上海全仕	型号	G-2503A/B系列三相调功/调压一体化温控器
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	0-1999 ()
精度等级	0.3		

g9 : 96mm*96mm	g-2503a系列智能数显三相调功/调压一体化温控器 (尺寸g9 96*96) 产品特点: (1): 2503a系列三相pwm输出能直接驱动双向晶闸管,单相反并联晶闸管,普通型固态继电器,实现三相全控,半控式整流的控制。(2) 具有缺相、相序保护功能。(3) 采用锁相环同步电路技术,以及cpu自动判别相位,十位a/d,输出线性化程度高,输出起控点低。(4) 软启动、软关断功能:能有效保护电源和减小对负载的冲击。在感性负载场合,可以防止冲击电流和反相高压冲击对可控硅的破坏。(5) 输入和输出光电隔离,六路触发脉冲相互隔离,触发方式安全,可靠,稳定。
----------------	---

* 快速自整定,控温精度高。(采用快速自整定方法)*
具有手动/自动无扰动切换功能,可通过面板设定。* 带输入信号滤波功能(滤波系数0-100可调)*
零位偏差用户可调。* 功率输出百分比(sv值窗口)可切换显示。*
定时器:内置最大100小时定时器功能。* 具有欠费密码锁定功能。

选型表:

g									说明
开孔	9								96*96*110mm 开孔尺寸:91*91mm

系列号	2503a	p					调压, 宽脉冲触发调节分辨率0.2度
		c					三相调功, 宽脉冲触发调节分辨率20毫秒三相移相
三相负载连接形式		1					: 三角形, 或y: 星型中心点不接地 线电压380v
		2					y: 星型中心点接地 线电压380v
控制输出		1					固态继电器
							单向反并联模块全控输出
		2					双向可控硅
							单相反并联模块半控输出
输入			e				pt,jpt,k,e,j,s,t,b(s,b400 以下不计精度)
报警			a1				第一路报警(六种:上偏差,下偏差,上限绝对值,下限绝对值,上下限报警,上下限范围报警)
			0				无a1报警
仪表电源					b5		380vac50hz允许电压变动范围 ± 20%

请点击下载以下详细内容