

# 海南桥梁护栏厂家厂家直供「多图」

产品名称	海南桥梁护栏厂家厂家直供「多图」
公司名称	山东华企钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	18863511190

## 产品详情

首先我国公路桥梁护栏厂家等级分为5个，B级、级、SB级、S级、SS级。

B级是双波板子3.0厚的、级是双波板子4.0厚的、SB级就是三波4.0厚的、最近通车的“港珠澳大桥”护栏防撞等级就是SS级，采用四横梁结构的金属梁柱式护栏，护栏高度1.5米，内斜H型立柱，立柱间距2米。试验证明，桥梁护栏厂家，这样的护栏设计能够保证旅游大巴车从近百米高的山上加速俯冲至平地后撞向护栏，桥梁护栏厂家扭曲变形但不会断开。

在综合分析道路线形、设计速度、运行速度、交通量和车辆构成等因素的基础上，需要采用的护栏碰撞能量低于70kJ或高于520kJ时，应进行特殊设计。桥梁护栏厂家的防撞性能所选取的护栏型式能有效吸收设计碰撞能量，阻止相应失控车辆越出路外或进入对向车道。

拌和机手要严格控制用水量，拌和时间不小于3min，保证混凝土拌和均匀及坍落度符合要求，并使拌和出的混凝土有较好的和易性。

浇注混凝土：混凝土浇注时采用分三层的浇注方法。一层浇注到护栏底部斜边下叫变点，第二层浇注到斜边上角变点，第三层浇注到顶，由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀，严格控制振捣时间，每层混凝土振捣时间不小于1min，不大于1.5min。

收浆：护栏混凝土浇注完成后，顶面采用三次收浆。一次用木抹子抹平，第二次用铁抹子抹平初压光，第三次待混凝土初凝时用轧子用力轧光。

拆模板：拆模是根据气温和混凝土强度而顶，不承重构件10-20h即可拆模。拆模后应阴干半天（主要是

保证颜色一致)，用参加白水泥的水泥浆将气泡堵严并覆盖不污染混凝土的草帘（或其他覆盖物）洒水养生，不宜喷洒薄膜养护剂。

桥梁护栏厂家其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化的优点，成为具装饰效果的护栏精品，适用于城市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的桥梁护栏厂家，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为我们的城市增光添彩；让我们高品位城市建设更上新台阶。

我公司桥梁护栏厂家价格优势：公司拥有自己的独立生产车间，无论是管材加工还是钢板件异型加工以及钢板表面处理都在本工厂内自行加工完成，减少中间环节，给客户提提供低廉的价格、优质的产品。

海南桥梁护栏厂家厂家直供「多图」由山东华企钢管有限公司提供。山东华企钢管有限公司（[www.hqfzhl.com](http://www.hqfzhl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东华企钢管和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.hqfzhl.com](http://www.hqfzhl.com)）还是从事高速防撞护栏，高速防撞护栏加工，高速防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。