

昆山隆恩特环保 磁力泵价格 南京磁力泵

产品名称	昆山隆恩特环保 磁力泵价格 南京磁力泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

自吸式磁力泵工作原理：

本泵采用外混式轴向回水泵体结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成，结构见图一。泵启动后，磁力泵厂家，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，磁力泵价格，随着速度减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

操作前注意事项

间歇操作

经常重复开 / 停是会降低泵的耐久性，重复开 / 停的次数一小时不要超过六次。

在泵的启动时、停止时和工作时液体温度变化要在 8 0 以内。在启动时要完全关好出口阀以防击现象。

如果在出口阀关闭下长时间运转泵，南京磁力泵，会导致泵内液体温度的上升，引起故障。出口阀关闭下运转时间不得超过 1 分钟。

如果在运转时突然断电，要立即切断泵的电 源，并关闭出口阀。注意泵的输出压力不得超过泵的压力极限（1 MP a）。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

启动及运行a 清理设备周围影响设备和操作人员安全的杂物。b 开车前应将泵内灌满须输送的液体（如泵是在吸上的情况），打开进口阀，关闭出口闸阀，磁力泵报价，接好电源。c接通电源，检查泵的转向是否正确。d机组试运3-6分钟，如无异常现象可投入运行。f在长期停机或泵检修后第一次开车时，拆下电机的风扇罩并手动盘车，检查磁力泵转动是否灵活，在确认没有问题后装好风扇罩。

昆山隆恩特环保(图)-磁力泵价格-南京磁力泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com）是江苏苏州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆恩特环保科技有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆恩特环保科技有限公司更加美好的未来。