

耐酸碱离心泵生产 隆恩特环保科技 常州耐酸碱离心泵

产品名称	耐酸碱离心泵生产 隆恩特环保科技 常州耐酸碱离心泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

【耐酸碱泵】二大使用误区

一、耐酸碱泵泵进水管路上弯头多

如果在进水管路上用的弯头多，会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯，不允许在水平方向转弯，以免聚集空气。

二、安装进水管路时，水平段水平或向上翘

这样做会使进水管内聚集空气，耐酸碱离心泵直销，降低水管和水泵的真空度，使耐酸碱泵吸水扬程降低，出水量减少。正确的做法是：其水平段应向水源方向稍有倾斜，不应水平，更不得向上翘起。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，常州耐酸碱离心泵，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵功率过载是什么原因？

大头泵是一种典型的耐酸碱卧式泵，也叫耐腐蚀自吸泵。此种耐酸碱卧式大头泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等，广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、染整废水、废气等行业。在使用过程中，由于一些错误的方式会出现过载现象 故障：功率过大1. 输送介质比重过大 2. 泵轴线与电机轴线误差过大 3. 有机械磨擦解决方案 1. 降低粘度或增加灌注压力 2. 重新调整 3. 检查何处磨损，进行检修

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实

现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

EO型-可空转直立式耐酸碱泵EO型-可空转直立式耐酸碱泵适用于：酸性、碱性、脱脂液、化学液体、印刷电路板、电镀液、水、废水。特点：1.

可空运转无轴封，无轴承，并有效防止酸碱气体对马达的腐蚀;2. 接触液体的表面全无金属，可选择：PP(聚丙烯)或PVDF，VITON(氟橡胶)或EPDM(三元乙丙橡胶)密封件，立式离心式设计，耐酸碱离心泵生产厂家，可装置在槽内或槽外;3. 独特的设计，包括外加全i套管的不锈钢轴，直接螺纹和耐化学性马达之轴联接，耐酸碱离心泵生产，因此不需轴承，轴衬套，轴套及衬垫;减少轴和轴之间连接所产生的弱点，因此，可无限制地空运转及多年无需要维修及补养。

耐酸碱离心泵生产-隆恩特环保科技-常州耐酸碱离心泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领隆恩特环保科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！