

矿用信号电缆厂家

产品名称	矿用信号电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	6.66/米
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

型号名称 规格用途 MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆 : 7/0.28
用于平巷、斜巷及机电硐室 MHJYV (PUJYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆
2-57/0.28 (三钢四铜) 用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 (5-10) *2* (0.75-1.5)

用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 (5-19) *2* (0.75-1.5)

用于平巷,竖井或斜井作主信号传输 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆
(5-10) *2* (0.75-1.5) 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 MHYBV (PUYBV)

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-501/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHYAV (PUYAV)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-1001/0.81/1.0

用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 : MHYA32 (PUYA32)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-1001/0.81/1.0

用于煤矿竖井和斜井作通信线

结构1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90 (mm)。

矿用通信电缆2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽:铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带,金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。7、护套:蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。[1]编辑本段识别和长度标记电缆外表面有*性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径,线对数量,电缆型号,制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上,但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。 :主要电气性能项目 单位 MHYV MHJYV MHYBV,MHYAV,MHYA32 7/0.28 7/0.28 1/0.8 1/1.0

+20 导线直流电阻 /km 45 73 36.7 25.8 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.30 0.95

0.7 +20 导线绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06

远端串音衰减 (800~1000HZ) dB/km 70 电感 (800~1000HZ) mH/km 800 耐交流工频电压 -

1.5KV/1min通过 电流电阻差 - 环阻的2% 名称及型号规格1、名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆型号：mhyvr规格：(2、3、4、5、7、10) ×2、1×(2、3、4、5、6、7) 执行标准：MT818-19992、名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆型号：mhyv规格：1×2、2×2、1×4、5×2 执行标准：MT818.14-19993、名称：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆型号：mhybv规格：1×(2、3、4、5、6、7)、2、3、4、5、7、10) ×2 执行标准：MT818.14-19994、名称：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHYBV 规格：(5、10、20) ×2 执行标准：MT818.14-1999 5、名称：煤矿用聚乙烯绝缘铜丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHY32规格：1×(3、4、5、7)、(2、3、4、5、7、10、19) ×2 执行标准：MT818-19996、名称：煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHYVP规格：(2、3、4、5、7、10) ×2、1×(2、3、4、5、7) 执行标准：MT818-19997、名称：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套组合电缆型号：MHYVP 规格：2×3.3+2×0.85+2×0.35 执行标准：MT818-19998、名称：煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆型号：MHYVRP规格：1×(2、3、4、5、7)、(2、3、4、5、7、10) ×2 执行标准：MT818-19999、名称：煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHYA32规格：(30、50、80) ×2 执行标准：MT818.14-199910、名称：煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHYAV规格：(20、30、50) ×2 执行标准：MT818.14-199911、名称：煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆型号：MHJYV规格：1×2、2×2 执行标准：MT818.14-1999)

电话：13613163563/18630602555