

## X6032立、卧两用万能铣床【卓越品质】

产品名称	X6032立、卧两用万能铣床【卓越品质】
公司名称	滕州市龙泉申峰机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:申峰 型号:X6032
公司地址	滕州市龙泉办事处孙堂村284号
联系电话	86 0632 5677880/15854675675 13310681088

### 产品详情

类型	升降台铣床	品牌	申峰
型号	X6032	重量	1800 ( kg )
主电机功率	3 ( kw )	主轴转速范围	40-1300 ( rpm )
工作台尺寸	320*1370 ( mm )	主轴锥孔锥度	4
T型槽数目	3	控制形式	人工
布局形式	立、卧	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	专用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

**机床特点** 本系列机床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，摇臂可以前后伸缩，大大提高了机床的有效工作范围。机身采用高级铸铁，经人工时效处理后精度高，寿命长。其中x6032b以后机型立柱，工作台纵向行程均采用矩形导轨，接触面多，刚性足。经高频处理和精磨削，滑道贴塑后，运动精度和寿命俱佳。主轴采用铬钼合金制作，配以精密级角接触轴承，经调质处理及精磨削，切削力强，精度高。各螺母采用高级磷青铜制造，耐磨性能佳，寿命长。

1:一年内免费维修（人为因素除外）

注: 请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护

**结构特点** 1.本机床可方便地实现立、卧铣转换。2.机床工作台x、y向手动、机动进给并设有快进、快退装置，z向自动升降、工作效率高。3.工作台x、y向机动进给电器互锁、防止错误操作。4、b型号机滑加长，加大行程、增强刚性。5、基础导轨面淬火处理，寿命长。

**主要技术参数** x6032b

工作台尺寸(mm)	1500x320
t型槽数目	3
工作台行程(mm)	900x320
主轴孔锥度	7:24 iso40
主轴旋转范围 r.p.m	40~1300(12级)
工作台进给速度 mm/min	15~370(8级)
工作台上.下行程 mm	500
工作台垂直升降速度mm/min	560
主轴中心至垂直导轨面距离 mm	320
立轴面至工作台距离 mm	50~550
电动机功率 kw	3
外行尺寸 mm	1460x1500x1900
机床净重 kg	2300

本公司实物机床照片简介：