

不锈钢螺母 不锈钢螺帽 304不锈钢螺帽 M20

产品名称	不锈钢螺母 不锈钢螺帽 304不锈钢螺帽 M20
公司名称	潍城区豪德日立不锈钢经销处
价格	2.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准类型:国标
公司地址	东风西街豪杰五金机电城2号楼5号
联系电话	086 0536 8070802 15954400321

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
标准类型	国标	标准编号	GB/T3098.6
产品等级	A	品牌	欣悦
型号	M20	类别	六角螺母
材料等级	304	形状	六角形
螺纹规格	M20 × 2.5	对边宽度	27 (mm)
高度	20 (mm)	作用方式	锁紧
别名	螺丝	种类	螺母

谢谢光临本店

本店图片均为实物拍摄

不锈钢紧固件使用说明

由于不锈钢具有良好的延展性，于碳钢有本质的差别，使用不当会导致螺栓于螺母配合后无法旋开，即“锁死”俗称“咬死”。预防锁死在使用中需要注意以下几个方面：

1正确选址产品

- 合理选用螺丝长度与规格，以旋紧后露出螺母1-3牙距为准；
- 建议使用时先确认产品的机械性能是否能满足使用要求；

2减少摩擦系数

a. 螺纹表面清洁（如无灰沙、杂物）；

b. 建议表面涂水蜡或添加润滑剂（如黄油、40#机油）；

3. 正确操作方法

a. 必须垂直于螺纹的轴线进行旋合、切勿倾斜；

b. 在旋紧过程中，施力必须均匀，旋紧力矩不可超过安全扭矩（见安全扭矩表）；

c. 尽可能选用扭矩扳手或套筒扳手，避免使用活动扳手或电动扳手；

d. 避免高温状态下使用，使用时不要快速旋转，避免温度急速上升而导致锁死（如使用电动扳手等）；

4. 安全扭矩表（以下数据仅供参考）单位：n.m

规格	m4 × 0.7	m5 × 0.8	m6 × 1.0	m8 × 1.25
安全扭矩	2.5	5	9	20

规格	m10 × 1.5	m12 × 1.75	m14 × 2.0	m16 × 2.0
安全扭矩	40	55	100	150

规格	m18 × 2.5	m20 × 2.5	m22 × 2.5	m24 × 3.0
安全扭矩	180	220	400	510