

# 大拉杆式补偿器 金属拉杆式波纹补偿器 横向补偿器

产品名称	大拉杆式补偿器 金属拉杆式波纹补偿器 横向补偿器
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

## 产品详情

大拉杆式补偿器 金属波纹膨胀节横向

安装使用注意事项：

1. 用户使用时若不需要小拉杆，请在订货时注明。
2. 用户使用时若需要小拉杆，则在安装后务必将螺母松开并离开耳板（或撑板）一段距离（数值由轴向补偿量确定）
3. 若实际补偿量大于样本上的规定值（寿命N 1000次），则产品在安装后必须拆除小拉杆。

大拉杆横向波纹补偿器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移，通常不用来补偿角位移。该补偿器由接管、两个波纹管以及大拉杆等零件构成。它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移球面螺母绕地球面垫圈转动，同时拉杆还具有承受内压推力能力。

JDH大拉杆横向型补偿器/膨胀节是由两个波纹管，长中间接管以及大拉杆等零件构成，它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移时大拉杆上的球面螺母绕地球面垫圈转动，同时大拉杆还具有承受内压推力的能力。

1. 膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的，不可作为承力件，产品在管道上安装完毕后必须将其拆除，方可投入运行。
2. 当对膨胀节的横向位移量要求较大或系统压力较高时，可对膨胀节进行“冷紧冷尽量这实际横向位移的一半，冷紧方向与横向位移方向相反进行”
3. 运输、储存过程中要防止日晒雨淋、水浸泡、有害气体腐蚀。

4. 运输、储存过程中要防止跌落、碰撞，不要与其他物品堆放在一起，以免碰伤损坏波纹管。

5. 运输过程中要捆绑牢固，防止窜动及滚动。

开箱检查：

a. 文档资料：检查补偿器的标牌、合格证上所列型号、规格及技术参数是否与订货合同一致，其他所需的附属技术文件是否齐全。

b.

外观检查：观察补偿器是否有明显的划痕或尖压痕，补偿器内部（波谷）有异物；连接端口应完好。

几年来，我们泊头市立林波纹管制作有限公司不断开发新产品，提高产品质量，做了大量研究实验工作，提出了新型产品结构，使用产品性能大大提高，深得广大用户的好评。如需要特殊规格的产品，可按用户要求进行设计制作。并真诚地希望各新老客户，设计单位推荐使用我公司生产的产品。