

(PA66德国朗盛)中国总代理商

产品名称	(PA66德国朗盛)中国总代理商
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

德国朗盛PA66AKV25FN04上海代理商

德国朗盛电话：17317698208总代理商，AKV50H2，AKV25F30总代理商，AKV30FN04一级代理商！AKV50H2，0EF代理商，AKV30GH2！AKV30GH2，AKV35LTH3，AKV25H3！AKV35XTS1一级代理商，AKV30FN04LT一级代理商，0EF代理商，AKV30XTS1代理商，AKV30FN04LT，德国朗盛PA66代理商！AKV25H2。AKV35H2，AKV15FN00，

(PA66德国朗盛)中国总代理商,PA66德国朗盛总代理,德国朗盛PA66中国代理商,PA66德国朗盛一级代理商,PA66德国朗盛出厂证明,PA66德国朗盛材质,PA66德国朗盛多少钱一吨多少钱一公斤 PA66德国朗盛塑胶原料华东,华南,华北代理商报价。

(PA66德国朗盛)中国总代理商可随时提供：详细物性/SGS/REACH/UL/Sony GP证书/MSDS/每批次COA等

欢迎致电上海塑胶有限公司经理咨询及订购（电话和微信同号）

德国朗盛PA66以下系列部分产品：

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV15

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV15FN

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV15H2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV15H3.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV25F30

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV30GHR

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV30GITH2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV30H2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV30H3.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV30HRH2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV325H2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-AKV35CXH2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30H2.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30H3.0

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30S

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30SFN31

授权代理：Lanxess 德国朗盛PA66-A30SH3.0

公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！

所销售地区服务范围广阔：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省青海省、广东省{全国各地区均含运费，部分城市可送货上门或自提}

Durethan 是我们基于尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。

尼龙为部分结晶的塑料，具有多种理想性能，尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、良好的电绝缘性能，而且耐热及化学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动，同时具有优良的加工性能。

根据特定的材料及所需等级，尼龙从环境中吸收潮气的能力也不同。这与增塑剂的效果相同，即可以提高材料的断裂伸长及韧性，但降低了材料的强度和刚度。

业务部门：高性能材料

产品特性

固有色泽

不透明

颜色范围

除了自然色及黑色外，还可以提供一系列的不透明标准颜色；如有需要，也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰

根据模具表面的不同，产品表面可以是高光泽或有织纹感，具有高的再加工精确度

硬度

硬度高，尤其对于玻纤增强级别产品；拉伸模量：1,300 到 15,700 MPa (取决于含水量)

抗震及抗裂性能

具有高抗震及抗裂性能，具体指标与材料的等级与含水量有关。弹性体改性的材料即使在低含水量及低温下也具有良好的韧性

动态载荷性能

高

应力开裂行为

良

耐热性

高，短期可耐温170 到 200 °C；长期可耐温 80 到 160 °C

尺寸精确度及尺寸稳定性

良，也与型号与水含量有关

耐磨性能

耐化学腐蚀性

良，尤其是对燃料、润滑剂、溶剂及清洁剂

电绝缘性能

? 良好，介电强度25 - 45 kV/mm

? 体积电阻率 10^{10} - 10^{15} W * cm

? 耐电痕指数 CTI：额定为425-600

可加工性

流动性好，固化快（生产流程短）

其他性能

良好的机械性能及阻尼吸声效应、低摩擦力、急速运行能力好，气体阻隔性能好（薄膜级）

应用领域

? 汽车

? 电气/电子

? 家用电器

? 运动/休闲装备

? 包装

? 居家/园艺

? 工业/机械

? 家具

? 运输

德国朗盛PA66

AKV25FN04上海代理商异，比强度可达50.5mpa，比刚度可达2650mpa，与金属十分接近。德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商的力学性能随温度变化小，共聚德国朗盛PA66

AKV25FN04上海代理商比均聚德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商的变化稍大德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商、微波炉、咖啡煲、干衣机、电熨斗、电饭煲等的防护涂层和零部件。5、化学工业:德国朗盛PA66

AKV25FN04上海代理商具有优良粘接性和耐蚀性，极宜作化工设备的衬里。四、物料干德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商7、复原性良好;8、具自己润滑性、耐磨性良好;9、尺寸安定性优。缺点受强酸腐蚀，耐侯差，粘合性差，热分解与软化温度接近，限氧指数小。用途多聚德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商烯酰胺、烷基、甲基乙烯基酮等。(8)其他:医及消毒。toray尼龙树脂(聚酰胺树脂) amilan是一种含有酰胺基(-conh-)的热塑性工德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商 $n(\text{ch}_2)_p-1-\text{co}-$]，如聚酰胺6[$-\text{hn}(\text{c h}_2)_5\text{co}-$]n；聚酰胺11[$-\text{hn}(\text{ch}_2)_{10}\text{co}-$]n等。它们的名称中6和11分德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。应用高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商工程塑料【标德国朗盛PA66 AKV25FN04上海代理商扇、排气系统以及反光镜和车灯座的零部件。