

长期供应哈尔滨机床专用精密轴承

产品名称	长期供应哈尔滨机床专用精密轴承
公司名称	无锡市中华滚动轴承有限公司
价格	950.00/套
规格参数	品牌:HRB 型号:NN3032K/P5W33 类型:圆柱滚子轴承
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 兴源北路818号东方时代机电城1257-1#
联系电话	86 0510 66066919 13921535755

产品详情

品牌	HRB	型号	NN3032K/P5W33
类型	圆柱滚子轴承	内径	160 (mm)
外径	240 (mm)	厚度	60 (mm)
密封防尘形式	开式	保持架及其材料	N黄铜实体
载荷方向	向心推力	滚动体类型	圆柱滚子
滚动体列数	双列	滚道类型	深沟滚道
用途	机床主轴	体积规格	中大型 120 D 190
使用特性	高速	是否标准件	标准件
是否进口	进口	样品或现货	现货

我处长期经营哈尔滨0类, 1类, 2类, 3类, 6类, 7类, 8类轴承, 品种繁多, 型号齐全。欢迎来电咨询订购: 13921535755

hrb品牌是国内最知名的牌子, 在各生产领域都占优势, 是国内第一家生产精密轴承的企业。

hrb拥有先进的生产技术, 其技术含量和质量水平及可靠性深的国内外用户的信赖, 是中国轴承行业的知名品牌, 产品质量总体水平居国内领先, 已全面通过iso9001-2000质量体系认证, 有600余种产品获国家优质产品奖。

圆柱滚子轴承

cylindrical roller bearing

圆柱滚子轴承是一种可分离型轴承。其内、外圈与滚子是线性接触, 摩擦系数小, 承受径向载荷能力较大。适合于电机、汽车、传动轴、齿轮轴等。双列圆柱滚子轴承适用于机床主轴。

参照型号nn3032k品牌hrb系列圆柱滚子轴承新型号nn 3032

k旧型号3182132内径(mm)160外径(mm)240厚度(mm)60描述nsk双列圆锥孔圆柱滚子轴承

型号	外型尺寸			极限转速	
	内径	外径	高度	额定载额 cr cor	脂油 grease oil
nn3005k/w33	25	47	12	26 30	19000 22000
nn3006k/w33	30	55	19	30.8 37.5	16000 18000
nn3007k/w33	35	62	20	39.1 50	14000 16000
nn3008k/w33	40	68	21	42.9 56	12000 14000
nn3009k/w33	45	75	23	50.1 65.5	11000 13000
nn3010k/w33	50	80	23	52.8 73.5	10000 12000
nn3011k/w33	55	90	26	69.3 96.5	9500 11000
nn3012k/w33	60	95	26	73.7 106	9000 10000
nn3013k/w33	65	100	26	76.5 116	8500 9500
nn3014k/w33	70	110	30	96.8 150	7500 8500
nn3015k/w33	75	115	30	96.8 150	7000 8000
nn3016k/w33	80	125	34	119 186	6700 7500
nn3017k/w33	85	130	34	125 204	6300 7000
nn3018k/w33	90	140	37	138 216	6000 6700
nn3019k/w33	95	145	37	142 232	5600 6300
nn3020k/w33	100	150	37	151 250	5300 6000

nn3021k/w33	105	160	41	190 305	5000 5600
nn3022k/w33	110	170	45	220 360	4800 5300
nn3024k/w33	120	180	46	229 390	4500 5000
nn3026k/w33	130	220	52	286 480	4000 4500
nn3028k/w33	140	210	53	286 480	4000 4500
nn3030k/w33	150	225	56	286 480	4000 4500
nn3032k/w33	160	240	60	286 480	4000 4500
nn3034k/w33	170	260	67	286 480	4000 4500
nn3036k/w33	180	280	74	286 480	4000 4500
nn3038k/w33	190	290	75	286 480	4000 4500
nn3040k/w33	200	310	82	286 480	4000 4500
nn3044k/w33	220	340	90	286 480	4000 4500
nn3048k/w33	240	360	92	286 480	4000 4500
nn3052k/w33	260	400	104	286 480	4000 4500
nn3056k/w33	280	420	106	286 480	4000 4500
nn3060k/w33	300	460	118	286 480	4000 4500
nn3064k/w33	320	480	121	286 480	4000 4500