

卫生级隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 食品级隔膜泵

产品名称	卫生级隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 食品级隔膜泵
公司名称	浙江胜士富机械有限公司
价格	面议
规格参数	流量:0-30 扬程:0-70 压力:0-7
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	13165865915

产品详情

一、卫生级隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 食品级隔膜泵工作原理：

在卫生级隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜，连杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头进入配气阀室后，推动B工作腔的隔膜，驱动连杆联结的隔膜同步运动。与此同时，A工作腔内的气体从其隔膜的背面排出泵外。当活塞达到行程重点，配气阀机构则自动的将压缩空气引入另一工作腔，推动隔膜泵朝反向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中又设置两个单向球阀，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，驱使两个单向球阀交替的开启和关闭，从而使液体连续的吸入和排出。 QBY3-W气动隔膜泵与其他隔膜泵最明显的区别在于配气阀结构。QB Y3-W气动隔膜泵配气阀结构取消了传统的“O”形环和柱形阀芯结构的配气阀。采用三相先导式，消除了配气阀死点和泵停机现象。提供了可靠的换向装置来避免停机。本隔膜泵具有更大的流量，更好的输送性能。 QBY3-W气动隔膜泵设计简单、使用可靠，寿命长久，所有配气阀部件可在不拆开整机的情况下进行更换。所有铝质零部件经特殊处理能在腐蚀环境中坚固耐用。

二、卫生级隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 食品级隔膜泵参数：

型号

进出口径 (mm)

流量

m/h

扬程

m

出口压力

kgf/cm

吸程

最大允许

通过颗粒

(mm)

最大供气压

Kgf/cm

最大空气

消耗量

m/min

QBY3-W19

19

0 ~ 1.5

0 ~ 70

6

5

1.5

7

0.3

QBY3-W25

25

0 ~ 2.4

2.5

0.6

QBY3-W32

32

0 ~ 6

4.0

QBY3-W38

38

0 ~ 8

4.5

QBY3-W51

51

0 ~ 12

8

0.9

QBY3-W63

63

0 ~ 16

QBY3-W76

76

0 ~ 24

10

1.5

QBY3-W89

89

0 ~ 30

三、卫生级隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 食品级隔膜泵特点：

1、采用精密铸造，表面光滑整洁，并具有更高的强度。

- 2、 阀球采用专用机进一步研磨加工，圆整度高，密封性能好。
- 3、 精确计算膜片移动距离，降低膜片受力，具有更长的使用寿命。
- 4、 快速接头连接设计，密封性能好，实际干吸可达4-7米。
- 5、 三段式上下盖，安装拆卸清洗灵活方便。
- 6、 一体式设计的膜片护块，具有优异的耐压，耐高温性能，广泛应用于压滤机行业。
- 7、 膜片连杆采用耐磨不锈钢，具有更好的耐腐蚀性，更长的寿命。