

昌隆机械 除渣器质量 吉林除渣器

产品名称	昌隆机械 除渣器质量 吉林除渣器
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

产品详情

除渣器作为一种除渣设备，除渣器销售，通过离心原理除去浆料中密度和浆料不同的杂质，它的上部采用不锈钢质地，吉林除渣器，下部使用聚氨脂材料通过注塑做成。除渣器是在1891年发明的，在1906年时用于造纸工业，在20世纪70年代以后才逐渐应用于回收废纸中，除渣器质量，起净化浆料的作用。目前除渣器出现了重杂质、轻杂质和双功能除渣器等系列产品。其中重杂质除渣器是用来去除浆料中比纤维密度大的杂质，而轻杂质除渣器是专门为了去除浆料中比纤维比重小的杂质的一种除渣器。

除渣器的主要作用是对各种浆料净化系统中的密度大于浆料的沙石、铁屑等重杂质和密度小于浆料的混合胶粘物、石蜡、热熔胶、塑料片、泡沫、气体、油墨粒子等轻杂质的去除。

轻质除渣器主要用于去除纸浆中的一些杂质，但是使用除渣器的时候在选型以及配置上是有一定要求的，以下就是它在选型和配置上的具体要求介绍：

- 1.供浆泵的选择要求，由于轻质除渣器对进浆浓度是有一定要求的，一般在0.8%以下，所以可以使用离心式浆泵或者是水泵；还有就是轻质除渣器对于进浆压力也有要求，它要求在0.2-0.35MPa之间，除渣器厂家，因此供浆泵的扬程要通过管道的布置状况来考虑，它的扬程要 管道损失的压力再加上0.2-0.35MPa。
- 2.供浆泵前的供浆池配置用于稀释的清水管。
- 3.通过判断浆料的种类和除渣器的位置来决定合适的排渣率。

重质除渣器主要技术性能

单支通过量：252L/min

进浆压力：200~400kPa

压力降：140~175kPa

进浆浓度：0.3~0.9%

单段体积排渣率：10~12%（相对进浆流量）

进浆口径：DN40

良浆口径：DN40

排渣口径：6、8、10、12、14、16（系列）

二、主要性能优点

采用先进的离心净化技术

除渣效率高，确保成浆洁净度

低压力降，减少系统动力消耗

排列紧凑，减少占地面积

每支除渣器进出浆管分别配有阀门，减少系统停机时间，增加了系统的灵活性和可靠性

增强尼龙材质或不锈钢材质经久耐用

聚氨酯或陶瓷除渣嘴耐磨性高

多种规格除渣嘴用户可自行灵活调整

昌隆机械(图)-除渣器质量-吉林除渣器由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司（www.aqchanglong.com）为客户提供“除渣器”等业务，公司拥有“昌隆机械”等品牌。专注于节能设备等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。