

# 批发地铁不锈钢接水盒量大优惠

产品名称	批发地铁不锈钢接水盒量大优惠
公司名称	河北华禄橡胶科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:华禄橡胶 型号:齐全 产地:河北衡水
公司地址	高新区胜利西路2188号
联系电话	18003386061

## 产品详情

不锈钢接水盒是用于变形缝、施工缝结构完成后，用水泥钉固定在墙面上，周边涂改上聚氨酯密封胶防水，以便避免漏水后外溢的一种防水材料。

不锈钢接水盒性能：

首要避免漏水外溢。多种原料选择、结实牢靠。防锈、防腐蚀性能好。金属原料适用寿命长、装置便利。

不锈钢接水盒施工工艺

施工顺序：变形缝整理 涂改聚硫密封胶 接水盒装置、固定 接水盒密封处理

- 1) 首先将变形缝整理洁净，保证变形缝处混凝土面的平整。
- 2) 然后在变形缝内涂改15mm深的聚硫密封胶。
- 3) 接水盒应装置在顶板变形缝和侧墙变形缝上，装置时变形缝应坐落接水盒间位置。
- 4) 接水盒两翼用距离为300mm的螺钉。

固定并用密封胶密封。在接水盒的搭接处应确保接水盒的搭接长度不小于100mm，并且下侧的接水盒包住上侧的接水盒，使水不能从接水盒漏出。

不锈钢接水盒运送储存

- 1、避免日晒雨淋，枯燥通风环境下储存，寄存高度不超过四层。

- 2、接水盒勿与污染性强的化学物质接触。
- 3、运送时要避免歪斜或挤压，必要时加盖苫布。
- 4、正常储存和运送条件下，储存期自出产之日起为一年。
- 5、运送及储存进程应远离火源，避免机械、钢筋损害接水盒。

## 施工参数

接水盒安装在每条变形缝的顶板和侧墙位置。不锈钢接水盒每块长2m-3m，宽300mm，两翼宽各25mm，厚度为1mm--6mm

## 施工准备

材料：1mm厚不锈钢接水盒、聚硫密封胶、密封胶、膨胀螺栓 工具:电钻

## 施工工艺

施工顺序：变形缝清理 涂抹聚硫密封胶 接水盒安装、固定 接水盒密封处理

- 1)、首先将变形缝清理干净，保证变形缝处混凝土面的平整。
- 2)、然后在变形缝内涂抹15mm深的聚硫密封胶。
- 3)、接水盒应安装在顶板变形缝和侧墙变形缝上，安装时变形缝应位于接水盒间位置。
- 4)、接水盒两翼用间距为300mm的螺钉