

安装遇水膨胀止水条轻松搞定

产品名称	安装遇水膨胀止水条轻松搞定
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	止水条:止水条安装价格 膨胀止水条:止水带施工 止水带厂:遇水膨胀止水条安装办法
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

安装遇水膨胀止水条轻松搞定

采购了遇水膨胀止水条的您是否正在为遇水膨胀止水条安装而发愁呢！其实您不用但心，您要是从遇水膨胀止水条厂家采购的止水条产品及其它产品，我们都会免费指导安装的，如果您在其它厂家购买的，也可以参照小编的这篇文章，也能轻松安装遇水膨胀止水条的！

遇水膨胀止水条型号规格介绍：

遇水膨胀止水条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。橡胶止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。遇水膨胀止水条种类分为：腻子型遇水膨胀止水条、制品型遇水膨胀止水条、加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条。

遇水膨胀止水条安装方法：

接下来我们说说遇水膨胀止水条施工安装使用方法，安装遇水膨胀止水条主要有四种：预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能安放止水条的槽，再将胶条嵌入槽内，继续浇筑水泥。粘贴法：沿安装线涂刷401等多功能胶将止水条定位。钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

施工缝安装遇水膨胀止水条：

- 1、将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉，把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上，每隔80cm~120cm加设一水泥钉，将止水条与混凝土钉牢，以免错位，同时使止水条与混凝土表面密贴牢固。

2、遇水膨胀止水条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头 6cm 范围内分别用刀切成斜面或压扁 1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触，搭接长度须控制在 50mm 以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上，止水条严禁采用对接，以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”。

3、遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天和五级以上风天施工，作业环境温度不宜低于 5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施，在作业环境温度不低于 5℃的前提下，进行止水条粘贴施工。

遇水膨胀止水条是建筑变形缝及施工缝填缝密封重要防水材料，掌握好的遇水膨胀止水条施工安装方法非常重要。小编讲解的遇水膨胀止水条施工安装步骤及止水条详细安装方法。您看明白了吗？如果还有不懂的地方可联系公司的技术顾问！