

塑料拼接格栅 格栅 众扬新型建材厂家

产品名称	塑料拼接格栅 格栅 众扬新型建材厂家
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

产品详情

格栅

格栅的批发一方面跟产品的厚度规格有关，格栅，另一方面跟生产采用的原料类型有关，使用不同种类的原料制作出的格栅板的产品性能也有所差别，其中：树脂类型1、邻型（O-AF），适合在一般的酸碱腐蚀环境下使用；2、间型（I-IF），比邻型稍贵，其耐酸性优良，适度耐碱及溶剂；3、乙烯基型（V-CF），适合在强酸、碱溶剂等恶劣腐蚀环境下使用。

玻璃纤维类型：1、无碱玻纤，适合在产品强度要求较高，塑料格栅，且高度腐蚀的恶劣环境下使用；2、中碱玻纤，对比无碱粗纱而言更加经济，产品强度相对较低，耐酸性良好；3、高碱玻纤，的玻纤类型，产品强度一般，适合在耐腐蚀性要求较低的场合使用。

填充物类型：1、碳酸钙（钙粉），较为经济，适合在阻燃性要求不高的场合使用；2、氢氧化铝（），具有较强的阻燃、抑烟效果，同时可增强格栅板的耐腐蚀性能。

38*38型号格栅使用的原料类型，决定了产品性能的强弱，也决定了产品价格的高低。以下是小编整理的一份使用不同树脂类型生产的38*38规格洗车场玻璃钢格栅报价，以供大家参考使用。

邻型树脂格栅：38mm厚度的价格为一平方120元左右；乙烯基型树脂格栅：38mm厚度的价格为一平米300元左右。

格栅

之前市政街道上普遍使用的是水泥与钢铁相结合，后来又出现了塑料材质的，随着国家的经济发展，玻

玻璃钢格栅规格，及一直倡导的环保，现在市政街道上出现了较多的格栅。玻璃钢格栅是一种以玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂作基体，通过玻璃纤维交错编织树脂浇注整体模压而成。制品由若干对称的格子组成，在纵横方向上具有双向同性的特征。

玻璃钢格栅在中国的应用相对快速发展的英美等国已属缓慢，但近几年也有了比较大的改善，目前已逐步形成取代木材及金属合金的趋势。玻璃钢格栅是良好的防腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

格栅由于是通过玻璃纤维交错编织树脂浇注整体模压而成的，而玻璃钢磨砂具有优越的防滑功能，表面砂层不易掉落，经久耐用，同时还减少了人员滑倒事故的发生。现在玻璃钢磨砂被大量行业领域所使用，有较好的发展及销售市场。

格栅的包装：

- 1、玻璃钢格栅板（又称钢格栅板）包装下部垫有木方，用扭绞方钢及紧固件紧固，方便叉车装卸。
- 2、吊装时切勿将玻璃钢格栅板（又称钢格栅板）的扭绞方钢或扁钢作为起吊点，这样会损坏玻璃钢格栅板（又称钢格栅板），塑料拼接格栅，应将包装底部作为吊装位置。

玻璃钢格栅板货到以后的卸车也要注意。

玻璃钢格栅板装卸须知：

- 1、格栅承载扁钢及包边扁钢仅在钢格板高度方向（垂直于钢格板平面方向）有较高的强度，侧向不合理受力会导致变形或损坏。
- 2、建议采用尼龙吊装带起重装卸，若用钢丝绳吊装，应注意保护玻璃钢格栅板边缘扁钢，防止玻璃钢格栅板外侧变形或损坏。
- 3、若用叉车装卸，应防止叉齿严重撞击（冲击）钢格板外侧扁钢。
- 4、考虑验收及安装的方便，请将有标牌及钢号一侧置于便于查看一侧。装卸时不要造成散包，不要随意堆放。

塑料拼接格栅-格栅-众扬新型建材厂家由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司（www.zzyxc.com）是山东 枣庄,建材加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众扬新型建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创众扬新型建材更加美好的未来。