

# 福建消防不锈钢水塔 建明水暖设备有限公司 消防不锈钢水塔报价

产品名称	福建消防不锈钢水塔 建明水暖设备有限公司 消防不锈钢水塔报价
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

## 产品详情

### 不锈钢地下消防水箱技术要求

#### 不锈钢地下消防水箱技术要求

1、给水箱焊缝，材料：以下根据冲压不锈钢消防水箱技术参数编制，1.5t不锈钢水箱，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，消防不锈钢水塔加工，LB304Ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），1吨不锈钢水箱 方形，其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢消防水箱专用焊机，具备电焊功能。

2、满水实验水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，消防不锈钢水塔报价，再进行实验。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，消防不锈钢水塔厂家，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

## 不锈钢水箱安装要注意的事项

保温水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。

保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。

楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨要求客户做承重基础，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，单个方形水箱不要超过20吨）。

保温水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。

保温水箱落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基，水箱放置位置应不影响周围居民。

保温水箱放置的基础需要水平面，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置必须用钢板铺成平面。

圆形保温水箱应该直立放置，不宜卧式放置。

水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。

因为机组配置的循环水泵不具备吸程，所以水箱的安装位置不要低于机组，福建消防不锈钢水塔，考虑到扬程有限，也不要高于机组，条件允许最好放置于同一水平。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

- 1、不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水（消防用水），不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
- 2、水箱在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，有问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事亚弧焊接工作的专业人员，维修时要把水放掉。
- 3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况，有问题及时向厂家反映。

4、水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

福建消防不锈钢水塔-建明水暖设备有限公司-消防不锈钢水塔报价由泉州市建明水暖设备有限公司提供。福建消防不锈钢水塔-建明水暖设备有限公司-消防不锈钢水塔报价是泉州市建明水暖设备有限公司（[www.qzjianming.cn](http://www.qzjianming.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。