

被动防护网都有什么材料

产品名称	被动防护网都有什么材料
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网都有什么材料，+++型号齐全+++

被动防护网又分为被动菱形网和被动环形网，RX-025型被动防护网的配件有钢丝绳大网，钢丝格栅小网，立柱，基座，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环。

被动防护网都有什么材料，能够很大程度上保证柔性防护网的牢固程度。安装柔性边坡防护网锚杆是必不可少的。选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据猫版的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1.1左右。接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。这完全需要经验来控制。5. 支撑绳安装完毕后，接下来就是后一道程序了 - 挂网。

土壤昼夜温度变化大，干湿交替较剧烈而频繁，物理风化强烈，水分蒸发快，湿度低主动边坡防护网，不利于林草生长，植被覆盖率低，土壤中植物根系和有机质含量少，团粒结构差，土壤干燥疏松，抗冲蚀性能差，抵抗雨滴溅蚀能力弱，故极易造成土壤侵蚀，另外，阳坡为迎风坡，降雨几乎垂直作用于坡面，击溅力大，同时风又加速了雨滴的重力加速度，加速了土壤的侵蚀。

的公路边坡风速比林地大15倍，比草地大8倍。风大，风蚀往往严重，不利于水分保持。由于风速大，造成了水，热的重新分配，加上土壤贫瘠，温度变化大等原因，形成了复杂多变的小气候，不利于植物正常生长。边坡防护网坡度较大由于坡度大，土壤渗透性差等原因，边坡土壤对降水截流较小，这一方面容易造成水土流失和光，水的再分配，另一方面由于水土流失导致坡面土壤贫瘠，不利于植物生长。

曾先后参加过宝天高速，蓝商高速，-保阜高速，中铁一局阜朝高速，太旧高速，本辽高速，大准铁路，观音阁大坝，六武高速，扎佐至南白高速公路，葛洲坝水电站，溪洛渡水电站，紫坪铺水电站等等大型建设工程项目的工作，还曾赴国外进行过大桥和水电站施工期间的勘察与边坡稳定性监，并与国内外有关专业的和著名专家保持着密切的业务联系，共同解决过一些复杂的边坡问题。

边坡柔性防护系统技术已在国内大量山区铁路，公路，矿山，水电站，旅游区边坡工程中得到推广应用和实施，品种覆盖全国20多个省市自治区。
我公司是边坡柔性防护系统制品的专业生产，施工单位；材料均达到欧洲标准。