

燃油燃气燃煤混烧生物质颗粒燃烧机可根据用户的需求设计

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 燃油燃气燃煤混烧生物质颗粒燃烧机可根据用户的需求设计 |
| 公司名称 | 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂 |
| 价格 | 586.00/台 |
| 规格参数 | 型号:1-9000万大卡 产地:大城县工业区 用途:广泛 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号 |
| 联系电话 | 0316-5960645 15128666332 |

产品详情

燃油燃气燃煤混烧生物质颗粒燃烧机可根据用户的需求设计 售后服务热线15128666332
微信电话同步

生物质燃烧机为进一步强化清洁生产及能源利用,促进环境空气质量持续改善,让百姓远离雾霾危害,日前,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会批准发布目前市场上各个企业纷纷响应国家号召,取缔燃煤锅炉,随着越来越多的燃煤锅炉改造成生物质燃料,最近接到不少采用生物质燃烧机改造的客户的咨询电话,主要是很多客户刚开始使用这种环保的新型设备,操作不熟练或者操作不当,造成一些故障,《为您指点迷津——生物质燃烧机为什么结焦?》,可以点击学习了解一下。今天主要给大家讲讲常见故障原因及解决的办法。

每种设备都有自身的特性,只有按照正常的操作,才能发挥设备的效益。人性化的设计,不按照正常作,即也是一句空话。设备在正常运转一段时间后,发现有异常状况。一般中产生的变化引起的故障,如炉灰、炉渣清理不,烟管堵塞,或炉内烟管脱节、裂缝,使炉膛和烟管漏风,引风变小。所以专业的设备要按专业。

- 1、每月清扫各部件灰尘,包括马达,风机,电箱外的灰尘,要用气。保证清洁美观,通风良好。
- 2、每60天检查风机轴承,减速和油脂是否足够,或补充油脂。
- 3、每90天清理炉内烟管,清灰要到位,保证引风顺畅,才正常。
- 4、每180天检查马达上皮带张力是否良好。如有磨损,立即更换

5、温控器和变频器要按正常操作和调节，避免人为损坏。