

冲孔网板 冲孔网 安平凌润

产品名称	冲孔网板 冲孔网 安平凌润
公司名称	安平县凌润金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县安平镇北大良村村南50米处
联系电话	15731879779

产品详情

冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔，以适应不同的需求。

图案冲孔网，成型冲孔网，冲孔网板，重型冲孔网，304冲孔网，薄冲孔网，微孔冲孔网，线切冲孔网，激光冲孔网等。

孔型规格：

冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。

- 1.卷板厚度0.2mm-1mm，长度20m
2. 孔径1.5mm-10mm
3. 张板厚度0.2mm-20mm;宽度*长度 1.5m*5m
4. 孔径0.5mm-200mm

缺陷纠正:冲孔时产生偏心的矫正:冲孔时由于砧面不平，冲头两端面歪斜以及坯料加热不均等，都会产生孔径偏心。矫正的办法可用浸水法进行:操作时将孔壁薄的一面浸入水中，使其温度降低，然后用冲头扩孔，壁厚的一面由于温度较高，塑性好而变薄，冲孔网，使整个锻件壁厚均匀，偏心被矫正。这种方法适用于塑性好的材料。

如何鉴别冲孔网质量的好坏。

打开冲孔网后，出现严重的打卷表象。此外若网孔标准大于等于0.18mm，长度1米的冲孔网面曲折直径

小于80cm，网孔标准小于0.18mm的，长度1米的冲孔网面曲折直径小于60mm的都应视为不合格。

网子的经丝、纬丝之间的交织不健壮、不紧密，用手指上下搓动几回，经、纬丝就会有明显松动移位的表象。

在查验过程中，网面上有大面积的折痕，这些折痕经过抻网、压对等工序不能恢复到平整情况的也应判定为不合格。

网斜严重，且经过专业东西丈量，冲孔网的经纬丝不笔直度大于4度。

大面积密度超差。

若经向间具有特大网孔超差，也应视为不合格。

冲孔网的多样化用途。

冲孔网发展至今，各个方面都有了飞速的发展，各种孔型，各种装饰功能真的是千变万化。无论是吊顶还是装饰外墙还有室内隔断等都能用到它。冲孔网可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障。建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板，可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料。可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板，可用于机械设备的防护罩。华丽的音箱网罩，粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛，厨房设备用的不锈钢水果篮、食品罩、果盘等厨具。以及商场用的货架网、装饰展销台，粮库用的通风透气网，足球场草坪渗水滤水滤网。冲孔网还广泛应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩等。

冲孔网板-冲孔网-安平凌润由安平县凌润金属丝网制品有限公司提供。安平县凌润金属丝网制品有限公司（www.aplingrun.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平凌润——您可信赖的朋友，公司地址：安平县安平镇北大良村村南50米处，联系人：攸亚东。