

# 前四后八自动帆布 澳门自动帆布 海鹏帆布

产品名称	前四后八自动帆布 澳门自动帆布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

### 自动帆布

苫布和帐篷布有什么不同？自动帆布

苫布和帐篷布是两个概念，苫布是用来苫盖东西的一种帆布制品，也可以叫做篷布，四周一般都打扣眼，包边。（其中可用来制作苫布的布料有很多种，澳门自动帆布，比如PE布里的彩条布，蓝白布，蓝银布等或帆布里的棉帆布，有机硅布，PVC篷布里的PVC三防布，PVC防火布等等等等）用途广泛，货车苫布、火车苫布、户外盖东西起到防尘，防雨的作用等等。帐篷布太广泛了，看做什么帐篷了，帐篷种类就很多。比如旅游帐篷、救灾帐篷、军绿帐篷、折叠帐篷、充气帐篷等等等等，各种帐篷所需要的面料均不同。视所做的帐篷种类来取材。种类繁多。苫布是一种成品，帐篷是另一种成品，而帐篷布则是制作帐篷的原材料。

### 耐火性防护涂剂

该防护涂剂是由尺寸为60~300目的陶瓷纤维、硅溶胶（二氧化硅含量5~70%，其粒径5~30 / um）为主要原料，适量配合有机粘结剂而成。

#### 1、陶瓷纤维

所用陶瓷纤维视使用温度来定。

如使用温度为800°~1600，前四后八自动帆布，宜使用以氧化铝为主要成分的铝纤维。使用时，货车改装自动盖帆布，将所用纤维粉碎，除铁，筛分成尺寸为60~300目的短纤维。陶瓷纤维尺寸小于60目，抗热冲击性降低，超过300目，粘附力降低。纤维配合量为30~50%（按重量计）。

## 2、硅溶胶

硅溶胶作为一种无机粘结料使用，所含二氧化硅在5~70%范围内，佳为10~15%。若二氧化硅含量不在此范围内，不是粘结力降低，易剥落，就是涂剂表面易熔融出二氧化硅，防止与烧成物的熔附效果减弱。

此外，为提高二氧化硅粒径均匀性，不使粘结力因粒子间结合力减小而降低，二氧化硅粒径应保持在5~30 / um范围内。硅溶胶的配合量为50~65%（按重量计）。

## 3、有机粘结剂

有机粘结剂使用粉末状羧甲基纤维素，聚乙烯醇或甘油。其配合量适量。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，货车自动帆布，彩条布，汽车帆布

露天盖货，选哪种防水苫布？

露天盖货防水选什么帆布？

PVC具有不燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。  
PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。

PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的涂层，使其表面更加光滑且防水性能是100%的。现广泛用于汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。

前四后八自动帆布-澳门自动帆布-海鹏帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。“防火帆布,防火布,防水帆布,侧帘布,自动篷布,帆布制品”就选深圳市海鹏帆布有限公司（[www.szhp.com](http://www.szhp.com)），公司位于：深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层，多年来，海鹏帆布坚持为客户提供好的服务，联系人：刘国荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海鹏帆布期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.celianbu.com](http://www.celianbu.com)）还是从事车厢手拉侧帘车厢活动顶篷，车厢手推侧帘平板车推拉篷，车厢电动侧帘高栏车电动篷的厂家，欢迎来电咨询。