

# 自卸车自动篷布价格 湘西自动篷布 海鹏帆布

产品名称	自卸车自动篷布价格 湘西自动篷布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

什么是梭织帆布？

梭织帆布：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，自卸车自动篷布价格，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且祇在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。

## 自动篷布

什么是油布

油布，顾名思义，是油和布共同组成的一种布。一般由织物浸油获得，在生活生产中有着广泛的应用。生活中的油布主要指用于防水或防湿、防潮而上过油的布，而工厂中的油布主要指浸油布织物，一般用于搬运，防止搬运过程的磨伤，或者重载机械设备，如飞机起落架等机械组件缓冲润滑层等用途，湘西自动篷布，一般一次性抛弃。

但是无论哪种油布，都是很容易着火，都属于可燃性极高的危险物品，都是消防安全的重要隐患。

什么是耐火性陶瓷纤维

耐火性陶瓷纤维是一种陶瓷工业窑炉用耐火物的防护涂剂。

## 应用实例

将尺寸70目的氧化铝陶瓷纤维与150目的同一纤维等量混合，然后取混合的陶瓷纤维38%与以硅溶胶为主要成分的无机粘结剂61.8%，再配合0.2%羧甲基纤维素配成粘度为10泊的耐火性防护涂剂，在0.7-7mm涂层厚度范围内，以每0.1mm厚度的变化，分别涂在碳化硅耐火板表面，送入高温为1350 的窑中烧成12小时，取出，测定冲击阻力值。

测定结果表明，保护涂层厚度为1mm时，冲击阻力值为未涂涂剂的耐火物的14倍。不过，保护涂层不宜厚，因为涂层厚度过厚，冲击阻力值虽有待提高，但剥落率相反反而会增大。

另将形成同一保护涂层的耐火板送入烧成窑炉，升温至300°~900 ，立即取出，常温急冷，观察龟裂状态，结果耐火板表面未有龟裂出现，而且经受急冷热冲击后，抗折强度在900 急冷温差下较无保护涂层的耐火板提高约15%。另外，带保护涂层的耐火板可继续在1350 高温下使用，使用寿命为无保护涂层的耐火板的2倍。

由上可见，该耐火性防护涂剂涂以窑炉，烟道以及其它高温气氛下的耐火物表面，能形成有效的保护层，防止对耐火物基体的损害，延长其使用寿命，同时降低保养和维修次数，节省耐火材料和施工费用，带来显著的经济效益。该防护涂剂使用于各种耐火物和耐热金属部件。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，自动篷布厂家，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

自卸车自动篷布价格-湘西自动篷布-海鹏帆布(查看)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。自卸车自动篷布价格-湘西自动篷布-海鹏帆布(查看)是深圳市海鹏帆布有限公司(www.szhp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。同时本公司(www.haipengfanbu.com)还是从事防火布厂家，防水防火帆布，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。