

瓦楞机 单面瓦楞机 嘉隆

产品名称	瓦楞机 单面瓦楞机 嘉隆
公司名称	肇庆市泰隆包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉隆 型号:ND真空内吸附单面瓦楞机 产品别名:单面瓦楞机
公司地址	肇庆市三榕开发区迎宾大道北、云桂路东
联系电话	86 0757 86780251 13827551948

产品详情

品牌	嘉隆	型号	ND真空内吸附单面瓦楞机
产品别名	单面瓦楞机	类型	包装机械
用途	生产纸板	适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、护肤品类、化妆品类、药水、酸奶、鲜奶、酱类、油类、奶茶、其他
包装类型	箱		

适用：

- 1、该机适合配中、高速瓦楞纸板生产线。
- 2、采用高压离心风机、带有消声器装置、噪音低。
- 3、涂胶量可用电动微调，间隙数字显示。
- 4、瓦楞辊直径：310mm、320mm、360mm、430mm材质48crmo合金钢制造，采用热处理工艺精密磨削。表面镀硬铬处理，表面硬度sh75以上
- 5、各导纸轴、预热缸、加压轴工作表面磨削加工并镀硬铬处理。
- 6、润滑可选用高温油脂润滑或间歇式自动循环润滑形式。

- 7、采用红外线断纸传感器，实现断纸自动保护。断纸时压力辊退出、浆盘退出。
- 8、上浆量大小的控制分为电动控制和自动控制、
 - a、根据生产线的车速通过电机达到所需的控浆量。
 - b、自动时可根据车速的变化由编码器和plc自动完成；并有人机界面数值显示，以保证瓦楞机在变速运转时所需要的上浆量，确保高质量的单面瓦楞纸的稳定性。
- 9、采用高刚性的同一底座，传动与压制瓦楞一体化；独立驱动箱，万向节传动提高工作的稳定性。实现plc与变频器的通讯，控制瓦楞机的加、减速达到节约电能并预留生产管理系统通讯接口。
- 10、配置喷雾装置，可任意调节原纸的湿度。

技术参数：

- 1、最高机械速度：100~250m/min
- 2、有效宽幅：1400mm~2800mm
- 3、楞型：a、 b、 c、 bc、 e、 f