

隧道3C排烟风机 3C排烟风机 金力特集团

产品名称	隧道3C排烟风机 3C排烟风机 金力特集团
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专用风机；HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；HTF—D为低压型消防高温排烟风机；特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

排烟风机产品选用要点：

1.排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。

2.排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h，3C排烟风机，大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的大风量）。排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

消防排烟风机在施工中存在的问题：

1、风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电源，图书馆3C排烟风机，而是接至楼层照明配电箱，有的设计采用单回路配电线路，有的设计未设末端电源自动切换装置，均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路，隧道3C排烟风机，设末端自动切换装置的规定。

2、明敷配电线路的安装不符合要求。有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管，有的穿金属管未涂刷防火涂料，不符合穿管的防火性能要求。

隧道3C排烟风机-3C排烟风机-金力特集团(查看)由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司(www.fengji789.com)是一家从事“排烟风机，防火阀，铝合金风口等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金力特集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金力特集团在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！