

湖北抗油自粘地板 抗油自粘地板服务 舒畅装饰

产品名称	湖北抗油自粘地板 抗油自粘地板服务 舒畅装饰
公司名称	山东舒畅装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东济宁任城区唐口街道长户村88号
联系电话	17005375222

产品详情

抗油自粘地板石塑地板这个名称容易引起人们的误解，提到PVC大家更多想到的是塑料，很多人还会把石塑地板和PVC管混淆，塑料含有毒物质，对人体有害。但石塑地板和塑料根本不是一回事儿，PVC又可以称之为聚氯乙烯，石塑地板100%不含甲醛、这类的有毒物质，更没有辐射，属于绿色环保装修材料，不会对人体造成伤害。也有人担心用来施工的胶水会不会含甲醛，应该承认很多不良商家为降低成本，使用的胶水质量不好，多少会含有有毒物质，知名品牌的厂商施工所用的胶水都是专用胶水，属绿色环保型胶水，不必担心其会释放甲醛等有害物质。

抗油自粘地板

与地毯对比

成分及生产工艺不同：地毯是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

性能及保养有差别：地毯属于，抗油自粘地板舒畅，怕火、怕水、怕潮，而且保养非常麻烦，极容易脏，容易藏污纳垢，滋生细菌。而PVC地板防火阻燃、不怕水不怕潮，打理非常简单，用抹布擦拭即可，耐污性能良好，具有功效。

与瓷砖对比

成分及生产工艺不同：所谓瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。

性能及保养有差别：瓷砖不防滑且质地冰凉，保养起来也麻烦，极容易脏。

安装有差别：瓷砖很重，安装比较费劲，抗油自粘地板价格，且安装后很难挪走，抗油自粘地板服务，不可重复利用。而PVC地板质地轻，安装非常简单，在原有地面上可以直接铺装而不压缩空间，因此在

旧楼改造中非常适合。

自流平施工-铺设

- 1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如果设计厚度 毫米，则需借助专用的齿刮板稍加批刮。
- 2、随后应让施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，湖北抗油自粘地板，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
- 3、施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行石塑地板的铺设。
- 4、冬季施工，地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。
- 5、如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平施工12小时后进行。

湖北抗油自粘地板-抗油自粘地板服务-舒畅装饰(推荐商家)由山东舒畅装饰材料有限公司提供。山东舒畅装饰材料有限公司(www.sdsczscl.com)是一家从事“pvc地板,spc地板,石塑地板,强化复合地板,踢脚线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“舒畅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使舒畅装饰在建材加工中赢得了众

客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！