

蓝发洗轮机 小型雾炮机 芜湖雾炮机

产品名称	蓝发洗轮机 小型雾炮机 芜湖雾炮机
公司名称	安徽蓝发环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县籍山镇南铜路工业园
联系电话	18511379888

产品详情

雾炮机使用及维修注意事项

- 1.雾炮机轮滑油一般使用锭子油、缝纫机油，禁止使用机油或者是回收机油，否则就会对雾炮机机件造成严重损坏。
- 2.请在8-10kg/cm²空气压力下使用雾炮机，气压过低无法发挥能力，气压过高会大打折扣工具的使用寿命。
- 3.为了使雾炮机正常工作运转，要在空压机出口加装加油器、过滤器、调压阀。
- 4.如果没有加油器，在工作前、后向雾炮机的注油口加油，才能发挥最佳功能。
- 5.有规律的检查滤装置内是否有污水与杂质，小型雾炮机，有污水要及时清除，以免对使用造成影响。
- 6.检查空气软管、接头有无漏气、松动，以防进入雾炮机内的压缩空气压力不够。
- 7.检查雾炮机及气动工具附件是否联接可靠，防止突发故障时造成工具损伤或者是误伤人。
- 8.非气动工具附件一律不得用于气动工具上。
- 9.如遇到雾炮机不转或转动不顺畅，加入大量锭子油或缝纫机油，并转动，清洗污垢、障碍物连续二至三次后还是没有排除故障，就需要专业维修。

如何有效地防止雾炮机的喷嘴堵塞？

雾炮机的喷嘴堵塞是雾炮机的常见问题之一。 有效地防止喷嘴堵塞的方法。

雾炮机的喷嘴是在使用雾化喷嘴期间经常发生的问题。造成这个问题的原因是水源或液体不干净，并且物体含有大颗粒或沙子等，因为雾炮机的雾化喷嘴具有非常小的直径。小，很容易造成堵塞。当喷嘴堵塞时，可以按照以下方式处理。

- 1.完全拆卸喷嘴，将其浸入醋中，过夜后用清水冲洗，装配后再使用;
- 2.当产品严重堵塞时，将喷嘴完全拆开并置于冰醋酸中。删除它需要大约2-3天。它可以在用水洗涤后使用。
- 3.如果条件允许，可使用空气压缩机或超声波清洗器清洁喷嘴。如果在清洁后仍然无法使用，则需要更换喷嘴。

工地雾炮机产品组成：叶轮，风道，后导流板，喷雾装置和支架。

它由雾炮机，风馈雾炮机和建筑喷枪制造商组成。新型叶轮，高性能后导流板和新型电机支撑结构，风扇效率相对较高，雾化也很稳定，雾量调节范围比较大，芜湖雾炮机，液滴直径非常均匀，操作简单方便，使用寿命长。

雾炮机是根据国家环保，除尘，消毒要求自主设计开发的新型高品质，高新技术新产品。

它是一种新型除尘设备，可以解决PM2.5空气质量超标的问题。

雾炮机射程为30-100米，雾炮机价格，制成移动式雾枪机，送风雾枪机，固定式雾枪机，现场喷雾器，送风喷雾器等。根据环保要求。：煤山，矿山，石材厂，建筑工地，城市绿化，采石场等

雾炮机和空气雾枪机基于液体雾化和空气喷射理论。高压泵用于加压液体，然后通过微雾化喷嘴雾化水，远程雾炮机，并利用高风量和高容量的高压喷射风扇。

风压使雾化的水雾长距离传播，使水雾可以达到更大的距离，可以覆盖更大的灰尘和尘埃区域。

蓝发洗轮机(图)-小型雾炮机-芜湖雾炮机由安徽蓝发环保设备制造有限公司提供。安徽蓝发环保设备制造有限公司(www.wz1288.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝发洗轮机——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市南陵县籍山镇南铜路工业园，联系人：冯经理。