

# 混凝土搅拌站【鼎龙机械】乌鲁木齐混凝土搅拌站设备

产品名称	混凝土搅拌站【鼎龙机械】 乌鲁木齐混凝土搅拌站设备
公司名称	郑州市鼎龙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市高村乡司马工业区
联系电话	15517514222

## 产品详情

任何的机器都是有不同的系统构成的，当然混凝土搅拌站也不例外，那么它的主要构成是什么呢：

1、骨料供给系统：骨料斗、骨料称量斗、平皮带机、斜皮带输送机。双卧轴搅拌机

2、搅拌混合系统：主机为双卧轴强制式搅拌机或者立式行星减速机。

3、水泥供给系统：水泥仓、螺旋输送机、水泥称量斗。

4、自动供水系统：水罐、水泵、管道、水称量斗、外加剂称量斗。

5、电气操作系统：电脑控制台、电控柜、操作室。

6、气动控制系统：空压机、气路管道、电磁阀、气缸。【郑州鼎龙机械制造有限公司】坚持为客户提供好的服务,欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。

每次工作完毕后的混凝土搅拌站清理保养项目小编给大家介绍一下：

定期检查和修理项目

1、检查混凝土搅拌站所有动作运行情况，检查各连接件有无松动。

2、检查各称量机构的软连接处有无松动，各气路接头有无漏气。

3、检查主机叶片、衬板、中间骨料仓衬板、和拢料斗衬板的磨损情况，叶片、衬板等磨损严重时应更换，并检查联结螺栓有无松动。

【郑州鼎龙机械制造公司】力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

混凝土搅拌站班前检查有哪些，你们了解吗？：

12、混凝土搅拌站主机生产运转12小时以上，不能超过24小时，必须停机由辅工对主机内和料门轴部位进行彻底清理。

13、间隔清理冲洗和周期清理要做好冲洗、清理记录备查。

14、生产运转过程中若遇待命而停机，再次启动皮带输送机时，必须使其空载运转2-3分钟后再投料生产，严禁启动、投料同时进行，防止皮带冲击过载损伤拉断【郑州鼎龙机械制造公司】生产历史悠久，技术力量雄厚，携手新老顾客共建和谐社会，相互支持、共同发展。