

IP网络广播功放

产品名称	IP网络广播功放
公司名称	深圳市索想伟业科技有限公司
价格	9.00/台
规格参数	网络功放:50X20X10CM IP功放:60X20X10CM 网络广播:70X20X10CM
公司地址	深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村5号联汇大厦4层C24（注册地址）
联系电话	0755-36644491 13417498247

产品详情

IP网络广播功放, IP网络广播功放,IP网络功放,网络功放,IP广播功放生产厂家 深圳市索想伟业科技有限公司校园公共IP网络广播系统,草坪音响,音柱,功放设备厂家,公司是一家集研发、生产、销售、工程服务于一体,并建设有一支高效,稳定专业团队,采用当今流行的ip网络广播系统及TCP/IP协议技术,拥有先进的生产设备和检查仪器;并与多家专业材料和配件厂家建立了合作开发,研制ip网络广播系统及关键零部件材料更是从国外进口。本公司专业服务于:IP网络广播系统,广播系统,校园广播系统,公共广播系统,传统广播系统,数字广播系统,智能(数控)广播系统,校园定时广播系统,银行对讲广播系统,景区广播系统,小区广播系统,工厂(厂区)广播系统,消防紧急(报警)广播系统,学校打铃广播系统,会议系统,无线会议系统,高端会议系统,G20会议系统,阵列会议系统,手拉手会议系统等设备厂家;主要产品:IP网络广播主机(服务器),IP音柱,IP功放,IP话筒,IP壁挂终端,IP音响,对讲话筒,网络话筒,校园(自动)定时播放主机,广播音响(箱),纯后级广播功放,定压功放,户外防水音柱,草坪音响(箱),园林音响(箱),草地音响(箱),景区音响(箱),景观音响(箱),公园音响(箱),防石音响(箱),石头音响(箱),假山音响(箱),小区音响(箱),大海号角音响(箱),广播话筒,壁挂音响(箱),天花喇叭,阵列会议系统主机,阵列会议系统话筒,IP会议系统主机,IP会议系统话筒,演出音响(箱),演出功放,会议音响(箱),会议功放,移频器等,公司本着诚信经营,客户至上,质量第一的原则,回馈社会。

IP网络广播功放特点说明:

标准机柜式设计,银/黑色氧化铝拉丝面板,人性化的抽手,考究的工艺,尽显高档气质;能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号;

音频采用硬解码形式,内置硬件编解码芯片,实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能;

具有接收广播呼叫、广播功能:通过电脑可对单个或多个IP终端、分区、全区呼叫;

具有2路本地话筒、2路本地线路输入接口、1路线路输出接口；支持DHCP自动获取IP地址；

终端具有远程优先功能，能实现自动强插功能，实现分级优先、紧急播音等；

终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根据声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源；

具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播；

具有1路10/100M RJ45网络交换机接口；

具有终端馈送功能，可通过IP广播软件操作将能任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端；

终端机能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动；

1路短路信号触发；

分路音量控制，音乐高低音控制；

智能短路过热保护；

IP网络广播功放参数：

网络接口 标准RJ45输入

传输速率 10/100Mbps

音频模式 16位立体声CD音质

支持协议 TCP/IP、UPP、IGMP（组播）

音频格式 MP3/MP2

采样率 8K ~ 48KHz

输出频率 20Hz ~ 20KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 90dB

工作环境 工作温度:-20 ~ +60 ；工作湿度:10% ~ 90%

输入灵敏度 线路 200mv，话筒 5mv

信噪比 线路 70dB, 话筒 65dB

失真度 线路 <0.1%, 话筒 <0.3%

频响 60Hz-15kHz

输出方式 70V , 100V 及 4-16

保护 延时 , 过流 , 过压 , 过功率

尺寸(长 × 宽 × 高) 485 × 385 × 90mm

IP网络广播功放 , IP网络广播功放生产厂家特点说明 :

IP网络远程寻呼对讲筒 , 安装在网络中 , 可对任意一个寻呼话筒、IP终端进行两两全双工双向对讲 ;
适用于指挥中心、监控中心、远程广播分控中心、领导办公室等。

高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘 , 人性化人机操作界面 , 通过液晶显示屏进行显示操作 ;
可对各点、各区域及所有区域进行广播 ;

能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能 , 输入 I P 终端机号即可实现全双工双向对讲 ;

自带27个按键 (含数字键、功能键、菜单键、快捷键等) , 可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作 , 操作简单快捷 ;

内置2 W全频监听扬声器 , 声音清晰、洪亮 ;

具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能 ;

支持外接耳机、免提通话功能 , 同时具有接收广播功能 ;

本地配置有高灵敏度拾音麦克风 , 具有一路本地线路输入 , 一路音频辅助输出接口 , 能外接有源音箱或外接功放设备 ;

能将本地线路、话筒等音频信号 , 实时编码成高音质音频数据流 , 广播到指定的终端 ; 12、当接收到多个寻呼终端对讲时 , 具有自动排队功能 ;

能直接远程对各终端播放M P 3音频文件 ;

DC 12 V直流供电接口。

我们的地址 : 深圳市南山区南山街道新园路南园工业园C3栋一楼电话 : 0755-36644491联系手机 : 13417498247 期待您的咨询