

# 江门维修感应门 感应门安装 新会感应门

产品名称	江门维修感应门 感应门安装 新会感应门
公司名称	广州市骏龙自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃镇东盛商业大厦（工程点：广州、深圳、东莞、惠州、佛山、中山、江门、韶关、清远、珠海、肇庆）
联系电话	18022287312

## 产品详情

广州市杰特龙自动门有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、安装、服务于一体的专业自动门企业。公司主要经营的产品有：自动门、感应门、电动门、平移门、松下自动门、多玛自动门、自动玻璃门、电动玻璃感应门及门禁系列产品；自动门系列产品；五金门控系列产品。

东莞门禁，门禁系统，指纹门禁系统 门禁安装，密码门禁，玻璃门密码锁 指纹门禁安装，自动门门禁、东莞自动门禁门禁、东莞IC卡门禁，东莞密码门禁系统，东莞指纹门系统，东莞IC卡门禁系统 防盗门门禁安装，东莞玻璃门密码门禁系统，东莞玻璃门密码锁，东莞玻璃门IC卡锁

东莞玻璃门密码锁、电子密码锁、防盗密码的、IC卡密码锁、门禁密码锁东莞专业安装密码锁电子锁门禁系统公司专业安装，门禁系统、门禁考勤系统、指纹门禁系统、密码锁、电子锁、磁力锁、一卡通、防盗报警、监控设备、可视对讲 刷卡门禁安装，《安装与维修》，门禁设计。

### 门禁系统统与非公共区域

肇庆市

端州区、鼎湖区、四会市、高要市、广宁县、德庆县、封开县、

怀集县

梅州市

梅县，丰顺，大浦，焦岭，电子感应门，五华，平远，兴宁

广州市

越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、黄埔区，番禺区、南沙区、萝岗区、花都区，白云区、增城市、从化市

惠州市

惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县

深圳市

福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区

佛山市

顺德区、南海区、禅城区、高明区、三水区

江门市

蓬江区、江海区、新会区、台山、开平、恩平、鹤山

珠海市

香洲区、斗门区、金湾区

门禁系统价格

维修电动门

平开自动门

自动门机组

自动感应门报价

感应门锁

自动感应玻璃门

自动门修理

智能感应门

电动门电机

电动刷卡门

感应自动门

红外感应自动门

感应自动门机

感应自动门维修

感应自动门报价

订做感应自动门

松下自动门感应器

电动平移门

自动平移门

刷卡感应门

智能玻璃感应门

松下感应门机

商场感应门

银行感应门

无框自动门

订制感应自动门

自动感应门故障排除和维修

高端电动感应门

销售自动门

品牌自动门销售

感应门禁安装

感应门销售

专注安装维护自动门

自动感应门

智能电动门

自动门控制器维修更换...

电子感应自动门价格

密码自动门电机价格

玻璃电动感应门价格

感应门厂家价格

工厂感应门价格

玻璃感应门控制器

智能门禁系统

刷卡自动门

刷卡自动门安装

自动门批发销售

品牌自动门销售

自动门电机组

如果说对自动门的性能和质量要求高的是在使用频率极高的大型公共区域，那么那自动门自动控制功能要求高的对进出人员进行选择的非公共区域。门禁系统是对入门授权的识别。在识别或检测入门授权通过以后，向自动门的控制系统提供开门信号。在提供开门信号之前，松下自动门必须处于锁门的状态。门禁系统包括从最简单的钥匙开关，密码锁，磁卡锁。一直到复杂的体重识别系统，指纹识别系统等。但无论系统怎样复杂，最终都是给自动门提供开门的触点信号。信号电路的屏蔽对避免由于无关信号的干扰而误开门的情况发生非常重要。

### 3. 对自动门的要求就是解锁动作与开门动作之间的协调

应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁两种。后者用于重型自动平移门，自动平开门的电子锁有电磁门吸，电子插销锁和电子开门器，电子开门器又称阴锁。作用力方向不影响门的开启动作，不易发生误操作。还有一种带触点开关的机械锁，使锁与开关结合，锁不处于开锁状态，触点就不能接触，不可能发生误操作。

### 4. 集中控制

集中控制的概念包括集中监视自动门运行状态和集中操作多个自动门两层含义，集中监视自动门开门关门状态可以通过位置信号输出电路来实现，可以采用接触式开关，当门到达一定位置（如开启位置）时，触动开关而给出触点信号。也可以采用感应式信号发生装置，当感应器探测到门处于某一位置时发出信号。在中控室设置相应的指示灯，就可以显示自动门的状态，而集中操作通常指同时将多个门打开或锁住，这取决于自动门控制器上有无相应的接线端子。

广州杰特龙公司经营主要产品有：日本松下 Panasonic、德国多玛 DORMA、瑞士比澈 BEAUTV、欧典等品牌。产品有：感应平移自动门、平开门、弧形自动门、旋转自动门、自助银行刷卡系统、密码、感应门禁、自动门专用门夹、边框及五金门控等产品。

## 平移式自动门的主要性能

- 1、 工作流程：进门时，感应器自动探测或刷卡或使用密码，感应器将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。
- 2、 控制器模块：本模块接收来自传感器的信号，驱动马达旋转，控制门进行平移式运动。
- 2、 电动机模块：采用体积小、功率强大的直流无电刷马达；齿轮箱内用传动效率高、噪声小的蜗轮蜗杆减速，然后驱动皮带模块，即使频繁开闭，也可以保证无故障连续运行。
- 3、 皮带模块：将电动机模块的转动，新会感应门，转变为往复运动。由于与吊架连接在一起，所以就起了传递开闭门的力的作用。
- 4、 皮带张紧轮模块：皮带挂在皮带张紧轮模块上，玻璃感应门，该模块上装备了调节皮带张力的机构。
- 5、 动力梁：动力梁用铝材制成，能够简单地切断，适应各种开口宽度的地方，用准确尺寸进行安装。
- 6、 吊架模块：用本模块将门吊挂起来。本模块上装有门轮，可以在发动机箱的铝制导轨上移动，可以承载150公斤重量的大型门。
- 7、 下部导向模块：门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。
- 8、 结构承受应力较小，门框左右方向需一定拓展空间，以便门扇左右移动开闭。

## 如何选择自动门

根据需要，确定了自动门的配置功能，不同品牌的自动门，标准配置是不同的，在选定的品牌自动门，并确定其基本配置，根据自己的要求，确定需要增加额外的功能：1，需要配置安全光线（安全辅助传感器），以确保在任何情况下不会发生自动门夹人的事件（特别是医院等）；2，安装电子锁的需要，或其他特殊门方式（如：密码门禁，考勤门禁，远程控制等）；3，配置必要的后备力量，确保了火灾探测系统的采用。根据门面的大小，选择适当的横梁，装饰型门1，从图像的自动门，感应门安装，自动门，以方便日后维修的角度来看，是不锈钢，铝或塑料板等材料梁，门栏外包材料，如大理石外墙饰面，自动门的使用和大理石工程之间的配合，需要在事先确定的建设计划，这将导致严重后果对方。2，门玻璃为基料常用的（除医院，工厂和其他特殊要求），是常见的有全玻璃感应门，上下框玻璃门和玻璃感应门感应门。所有的生产成本较低的玻璃门，透气性好，上下门是老式的玻璃门门型，是一种较少；有框架的生产成本高的玻璃门，但似乎稳定，大气，密封好，但不使用的小开口，所以当大开口，通常使用一个框玻璃感应门的方式。自动门工程的验收1，自动门必须牢固地连接的部件，结构具有足够的强度和刚度，以确保开幕式和闭幕式的门扇和敏感。2，自动门铝导轨安装位置必须正确，牢固可靠，传感器安装，连接方法，检测范围必须符合要求。3，门柱子和横梁材料，除不锈钢，耐腐蚀材料，其他进行防锈处理。自动门的安装与“易学难精”功能，而不是一个经验丰富的安装，自动门运行时会发生伪故障频繁，通常比较难以处理，但也难以保证未来的服务。

江门维修感应门(图)-感应门安装-新会感应门由广州市骏龙自动门有限公司提供。广州市骏龙自动门有限公司（www.020junlong.com）是一家从事“自动门,感应门,电动门,自动感应门,自动玻璃门,松下自动门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“松下Panasonic,多玛,盖泽,瑞可达,斯派思,格屋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使骏龙自动门在玻璃门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.13926419198.cn）还是从事

番禺区自动门安装，荔湾区自动感应门安装，南沙区自动玻璃门安装的厂家，欢迎来电咨询。