

全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 康凯「经久耐用」

产品名称	全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 康凯「经久耐用」
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管施工时的注意事项

- 1、严禁焊接面带水或有其他明显杂物的情况下进行焊接。
- 2、全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管材件的配合间隙应适中，尤其是钢丝管材，宜采用紧配模式，若配套过松，则极易导致焊接面熔压不足，造成虚焊。
- 3、应优先采用管件贴的条码进行扫描焊接，以杜绝人为因素导致焊接工艺出错。
- 4、全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管在电熔焊接过程中，施工人员必须与焊接件保持足够的安全距离（不少于1m），以防由于意外因素导致焊接喷料，南京全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管，伤害人身。
- 5、焊接以及冷却过程中严禁移动、脚踏管材、件或对管材、件施加外力，严禁未按规定充分冷却（宜不少于6h），就对管道进行压力试验。

全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管的预埋方法

- 1、防尘盖防止混凝土进入预埋直接内壁，避免给安装孔网钢带塑料复合管造成困难，还可以防止杂物进

入先安装的全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管材内造成日后管道堵塞。

2、防漏槽纹在浇灌楼板时嵌入混凝土，这样就不会形成缝隙，从而避免漏水。

3、防渗弯角形成紧抱管壁的姿势，可以防止因涂抹胶水不均匀造成全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管内水向外渗漏。

4、防滑钉孔可以使孔网钢带塑料复合管准确固定在预计位置上，不会随施工碰撞而移动，进而保证日后安装的美观。

以上就是孔网钢带塑料复合管的预埋方法，另外制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。

1、重量：

橡胶管每根重近100公斤，安装时需要四个人才能抬起。钢丝网骨架复合管系极薄壁管材加工而成，故重量轻，全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管连接方式，仅有20—30公斤，全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管安装时只需两个人。

2、安全：

橡胶管在使用时常发生事故。缺口不仅造成油到处乱喷，而且可能伤人。钢丝网骨架塑料管的使用可靠性比它要高很多，全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管件，不会出现这样的后果。

3、效率：

用橡胶管卸一船油（小船为300吨），由于温度低、压力小等原因，需用14小时，且每船油只能抽出百分之九十五，残留的卸不出来，须随船在返。而用钢丝网骨架塑料管来抽油，抽吸效率可达百分之九十八点三，全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管连接，仅需要10小时就够了。

4、寿命：

橡胶管使用寿命仅仅十几天至几个月，而钢丝网骨架塑料管寿命可达三年至五年。另外，全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管对于小面积的泄漏，还可以补焊，修好后重新使用。

全新料钢丝网骨架聚乙烯复合管管件-康凯「经久耐用」由江苏康凯管业有限公司提供。“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”就选江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com),公司位于:南京市雨花台板桥红太阳装饰城,多年来,康凯管业坚持为客户提供好的服务,联系人:侯先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。康凯管业期待成为您的长期合作伙伴!