

# 山东氢氟酸 山东氢氟酸生产厂家 新益嘉化工

产品名称	山东氢氟酸 山东氢氟酸生产厂家 新益嘉化工
公司名称	淄博庆绪化工销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座613室
联系电话	15866278444

## 产品详情

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，是一家专业从事危险化学品销售的公司。

公司销售范围立足山东及周边省市，覆盖全国三十余个省、市、自治区、等地区。多年以来，公司始终坚持以市场为导向、以效益为中心，立足化工领域。在行业中树立了良好的品牌美誉度与商业信誉。公司成立以来，山东氢氟酸质量好，始终秉承“以诚待人，以稳求实，优质服务”的经营理念，发扬“诚信、专业、团结、拼搏”的企业精神，务实管理，诚信经营，与客户合作共赢，共创未来。

### 水防冻液

乙二醇是一种无色微粘的液体，沸点是197.4℃，冰点是-11.5℃，能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压，冰点显著降低。

其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。

当乙二醇的含量为60%时，冰点可降低至-48.3℃，超过这个极限时，冰点反而要上升。

乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质，对金属有腐蚀作用。

乙二醇有毒，但由于其沸点高，不会产生蒸气被人吸入体内而引起。

乙二醇的吸水性强，储存的容器应密封，以防吸水后溢出。

由于水的沸点比乙二醇低，使用中被蒸发的是水，当缺少冷却液时，只要加入净水就行了。

这种防冻液用后能回收（防止混入石油产品），经过沉淀、过滤，加水调整浓度，补加防腐剂，还可继续使用，一般可用3—5年。

但要过滤多遍，以防对机动车造成损伤。

有很多人认为乙二醇的冰点很低，防冻液的冰点是由乙二醇和水按照不同比例混合后的一个中和冰点，其实不然，混合后由于改变了冷却水的蒸气压，冰点才会显著降低。

其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降，但是一旦超过了一定的比例，冰点反而会上升。

40%的乙二醇和60%的软水混合成的防冻液，防冻温度为-25℃；当防冻液中乙二醇和水各占50%时，防冻温度为-35℃。

山西芳烃200#\*\*\* 山东溶剂油【闭杯闪点 60℃】怎么收费 河南乙醇【无水】价格低  
河北乙二醇质量好

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，山东氢氟酸价格低，是一家专业从事危险化学品销售的公司。公司主要经营化工产品，畅销产品包括次氯酸钠溶液氟硅酸、氢氟酸、氟化钠、异丙基苯、正丙苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、苯并呋喃、1-癸烯、正癸烷、正丁基苯、异丁基苯等领域。多年来，公司凭借自身丰富的市场营销经验、企业战略管理和人才优势，在专业化与多元化并行的轨道上稳健、持续前行。

## 物性数据

1. 性状：无色可燃性透明液体，有醛类的刺激性气味。
2. 沸点（ $101.3\text{kPa}$ ）：74.8
3. 熔点（ $101.3\text{kPa}$ ）：-96.4
4. 相对密度（ $\text{g/mL}$ ，20/4℃）：0.8016
5. 相对密度（ $\text{g/mL}$ ，山东氢氟酸，20/20℃）：0.8048
6. 折射率（ $n_{20}$ ）：1.3791
7. 黏度（ $\text{mPa}\cdot\text{s}$ ，20℃）：0.449
8. 闪点（ $101.3\text{kPa}$ ，开杯）：-9.4
9. 闪点（ $101.3\text{kPa}$ ，闭杯）：-6.67
10. 燃点（ $101.3\text{kPa}$ ）：230
11. 生成热（ $\text{KJ/kg}$ ）：240.45
12. 燃烧热（ $\text{KJ/kg}$ ）：2480.34
13. 蒸发潜热（ $\text{KJ/kg}$ ，74.7℃）：437.1

14. 比热容 ( KJ/(kg · K) , 20 ) : 2.20
15. 热导率 ( W/(m · K) , 20 ) : 0.1499
16. 下限 ( /V ) : 1.5
17. 上限 ( /V ) : 12.5
18. 蒸气压 ( kPa , 20 ) : 11.54
19. 溶解性 : 能与乙醇等油类混溶 , 溶于水 ( 25 , 7.1g/100g ) 。
20. 相对密度 ( 25 , 4 ) : 0.7964
21. 常温折射率 ( n<sub>25</sub> ) : 1.3766
22. 临界温度 ( ) : 2363.85
23. 临界压力 ( MPa ) : 4.32

山东正丁醛\*\*\* 河南正丁醛怎么收费 湖北正丁醛质量好

淄博新益嘉化工科技有限公司位于山东省淄博市桓台县，是一家专业从事危险化学品销售的公司。

#### 泄漏应急措施

应急处理：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO<sub>3</sub>)或碳酸氢钠(NaHCO<sub>3</sub>)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

江苏冰乙酸【含量 > 80%】有实力 湖南异丙醇\*\*\* 福建硝酸价格低

山东氢氟酸-山东氢氟酸生产厂家-新益嘉化工(优质商家)由淄博新益嘉化工科技有限公司提供。淄博新益嘉化工科技有限公司 ( www.xinyiji.cn ) 在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，新益嘉化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。