

河南省漯河市洁净车间隔断吊顶临沂无尘净化工程食品厂施工饮料装修

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河南省漯河市洁净车间隔断吊顶临沂无尘净化工程食品厂施工饮料装修 |
| 公司名称 | 河南弘林空气净化科技有限公司 |
| 价格 | 115.00/平方米 |
| 规格参数 | 河南弘林:定制长度 宽度1200:双面覆膜 河南郑州:专车 |
| 公司地址 | 河南省洛阳市偃师市大口镇 |
| 联系电话 | 15037919398 |

产品详情

河南省漯河市洁净车间隔断吊顶临沂无尘净化工程食品厂施工饮料水厂装修

洁净室的冷负荷与一般建筑物不同，一般情况下洁净室处于内区，围护结构引起的冷负荷可按稳定传热计算；对于正压洁净室，不考虑冷风渗透引起的热负荷，但应考虑局部排风引起的补风负荷。对于一些高级别的洁净室，室内工艺设备的散热负荷和设备排风所引起的新风负荷占主要部分，其次是空调系统中循环风机的动力负荷，围护结构传热、照明、人体散热等传统的空调负荷只占总负荷的10%左右；只要根据业主或工艺设计方提出的设备清单，并考虑一定的负荷系数和设备运行系数，以及设备的冷却水和排风所带走的热量就可以将工艺设备的空调负荷计算出来。当洁净室内有排风柜等局部排风装置时，为了使洁净室产生负压并保持正压，在系统中必须有相应的新风量来补充排风量，排风量可根据排风罩口的面积和罩口排风风速确定。洁净室的送风量计算不同于一般的空调房间，因为经过过滤处理送入洁净室内的清洁空气除了要承担保证室内的温、湿度送风量外，还要排除、稀释室内的污染物，以维持室内的空气洁净度。