

潍柴股份扬柴WP2.3D25E200四缸柴油发电机组

产品名称	潍柴股份扬柴WP2.3D25E200四缸柴油发电机组
公司名称	河南恒光发电设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:潍柴动力扬柴 型号:WP2.3D25E200 产地:扬州
公司地址	郑州市二七区建新街10号院7号楼附14号（注册地址）
联系电话	13103713838

产品详情

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司地处长江三角洲,2009年12月完成与潍柴合作重组,是潍柴控股集团在长三角地区的小缸径柴油机制造中心。

公司拥有四十多年研发、制造柴油机的经验,是轻型载货车、轻型客车、工程机械、农业机械、发电机组、船舶等的优选动力。

20kW潍柴锐动力柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：HG-20GF

稳态电压调整率（%）：±1

主用功率：20kW

电压波动率（%）：±0.5

功率因数：COS =0.8（滞后）

瞬态电压调整率（%）：+20 ~ -15

输出电压：400V/230V

电压稳定时间（s）：3

输出电流：36A

稳态频率调整率（%）：±1

额定频率：50Hz

频率波动率（%）：±0.5

额定转速：1500rpm

瞬态频率调整率（%）：+10~ -7

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

频率稳定时间（S）：3

外形尺寸：1500×700×1100（mm）

燃油消耗（100%负载）：198g/kW·h

机组重量：500kg

噪声（LP7m）：98dB（A）

柴油机技术参数：

品牌/产地：潍柴锐动力/扬州

冷却方式：封闭式水循环冷却

柴油机型号：WP2.3D25E200

燃油方式：直喷

气缸数/缸体结构：4/L型

调速方式：机械调速

缸径行程：89×92mm

进气方式：自然吸气

压缩比：16：1

过载能力：110%

启动方式：DC12V电启动

转 速：1500rpm

发电机技术参数：

电机品牌：领驭/恒久/龙港

防护等级：IP22

电机型号：HJI.20

接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：20kW 无刷发电机

调节方式：AVR（自动电压调节器）

额定电压：400V/230V

输出频率：50Hz

绝缘等级：H级

输出因数：COS ϕ =0.8（滞后）

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

电瓶浮充电器

防雨型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏

静音型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏

移动拖车型电站（箱柜拖车）

ATS自动负载转换屏

静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

执行标准：

国际标准认证ISO9001：2015

行业执行标准GB/T2820.2009

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等