

江苏宏强电气 增强聚丙烯管材品牌 苏州增强聚丙烯管材

产品名称	江苏宏强电气 增强聚丙烯管材品牌 苏州增强聚丙烯管材
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

产品详情

不锈钢桥架可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成，苏州增强聚丙烯管材，各元素的加入量变化的不同，而开发各种用途的钢种。1、以化学成分分类：

CR系列：铁素体系列、马氏体系列。

CR-NI系列：奥氏体系列，异常系列，析出硬化系列。

不锈钢桥架可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成，增强聚丙烯管材厂家，各元素的加入量变化的不同，增强聚丙烯管材品牌，而开发各种用途的钢种。

1、以化学成分分类：

CR系列：铁素体系列、马氏体系列。

CR-NI系列：奥氏体系列，异常系列，析出硬化系列。

使用方法及维护：1、首先检查使用现场的电源电压是否与本产品的额定电压相符，如果不同，应配备与本产品额定电压相同的电源电压。

2、为了确保安全，切记在用电设备外壳要可靠接地。3、电加热器产品存在三个月以上再使用时，应在允许条件下断续通电自行烘干，加热十分钟停电半小时，连续三至四次以排出电热元件内部的潮湿。

4、电加热器在保管期间应注意防潮腐蚀，存放在通风良好的场所。使用说明：

1)工作电压不得超过额定值的10%；2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；3)应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1M 时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，增强聚丙烯管材价格，即可恢复正常。

一、根据电缆桥架及线槽敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

二、电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

三、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内

一、根据电缆桥架及线槽敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

二、电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

三、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内

江苏宏强电气(图)-增强聚丙烯管材品牌-苏州增强聚丙烯管材由江苏宏强电气集团有限公司提供。“电加热器,桥架母线,聚四氟乙烯”就选江苏宏强电气集团有限公司(www.jshqdqjt.cn)，公司位于：扬中市新坝镇公信桥路135号，多年来，江苏宏强电气坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏宏强电气期待成为您的长期合作伙伴！