

桥梁防护栏欢迎来电

产品名称	桥梁防护栏欢迎来电
公司名称	山东华企钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	18863511190

产品详情

首先我国公路桥梁防护栏等级分为5个，B级、级、SB级、S级、SS级。

B级是双波板子3.0厚的、级是双波板子4.0厚的、SB级就是三波4.0厚的、最近通车的“港珠澳大桥”护栏防撞等级就是SS级，采用四横梁结构的金属梁柱式护栏，护栏高度1.5米，内斜H型立柱，立柱间距2米。试验证明，这样的护栏设计能够保证旅游大巴车从近百米高的山上加速俯冲至平地后撞向护栏，桥梁防护栏，桥梁防护栏扭曲变形但不会断开。

在综合分析道路线形、设计速度、运行速度、交通量和车辆构成等因素的基础上，需要采用的护栏碰撞能量低于70kJ或高于520kJ时，应进行特殊设计。桥梁防护栏的防撞性能所选取的护栏型式能有效吸收设计碰撞能量，阻止相应失控车辆越出路外或进入对向车道。

依照方位区分的桥梁防护栏有桥侧护栏、桥梁中心分隔带护栏和人行、车道分界处护栏。

依照结构区分的护栏又分为梁柱式护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏。

依照防撞功能的护栏品种有刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。

所以咱们在挑选桥梁防护栏的时候需要依据所施工的当地的公路、桥梁等级，安全性来归纳考虑挑选。依据自身结构、经济性以及施工和维护修理等要素进行结构方式的挑选。

桥梁防护栏是城市中很常见的一种桥梁护栏，它是用来保障人和车辆行驶安全、防止坠落或冲撞的一种必不可少的安全措施，也是和行人比较靠近的部分。那么在桥梁护栏安装的时候有什么步骤呢？下面为大家讲解一下。

(1)桥梁防护栏预制场地应平整、坚实、干净，应采取排水措施，防止现场沉降。每个预制件应一次完成而不中断。当浇注预制件时，应使用刚性护栏。

(2)桥梁防护栏当混凝土采用水平重叠法浇筑时，应在下部构件顶部设置临时隔离层，仅在下层混凝土强度达到5 MPa后才能浇注上部构件。

(3)在空心板管形式周围浇筑混凝土时，应采取防止管位措施，应特别注意防止管体浮起。桥梁护栏混凝土应浇筑两层。底部应浇注到管模具的中心，并振动沉积。然后，在下层混凝土足够塑性的情况下，应尽快浇筑上层。上层混凝土应采用振动器与下层混凝土相结合。

(4)在腹板底部扩大截面的T形和I形梁应加宽，然后倒腹板和凸缘板。

(5)预制件底部护栏应按图纸要求安装。预应力混凝土梁板应根据图纸提供的理论拱度值和实际施工情况，正确预测梁拱的变化，并采取相应的措施。如果预应力后张法预应力混凝土的拱度大，则应考虑在预制桥台上安装反拱。当梁的实际弯度较大时，会影响混凝土桥面的施工，应向监理工程师书面报告，会同设计单位协商解决。

(6)U梁或拱肋可一次或两次浇注。在一次浇筑中，首先浇筑底部支承的底部和顶部，然后在上述混凝土固结后浇筑腹板。浇筑两次时，先将底板浇注到支承板顶部，然后根据施工缝浇注腹板混凝土。

(7)桥梁防护栏的浇筑应先倒在地板上，振动压实，然后倒在腹板上。腹板的浇注可以分段进行，也可以从一端到另一端进行，夯实。箱梁浇筑应采取必要措施拆除箱梁护栏。

(8)所有预制件均应按照图纸准确嵌入，不得遗漏。

桥梁防护栏欢迎来电由山东华企钢管有限公司提供。山东华企钢管有限公司（www.hqfzhl.com）是山东聊城，防撞设施的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东华企钢管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东华企钢管更加美好的未来。同时本公司（www.hulanzz.com）还是从事山东防撞护栏厂家，河北防撞护栏价格，河南防撞护栏报价的厂家，欢迎来电咨询。