

PBT 3316 BK

产品名称	PBT 3316 BK
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.50/kg
规格参数	品牌:PBT日本宝理 特性级别:GF30% 产地:日本宝理
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

车厢连接弹性缓冲件、受电系统缓冲件、车门/窗等部位衔接用的是弹性缓冲件及胶黏剂、高性能弹性体材料，包括热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶及硅酮橡胶等。

在车内饰材料方面，内饰板及隔板用的是ABS树脂;客舱顶板、墙板、行李架挡板等用的是以低密度聚乙烯(LDPE)、聚氨酯(PU)、聚氯乙烯

化学性质

【CAS登录号】26062-94-2

【EINECS登录号】

【分子式及结构式】结构式如下：

【常见化学反应】PBT在高温水或水蒸气作用下会发生水解反应，断链降解。

【禁配物】强酸、强碱、汽油等烃类溶剂。

【聚合危害】无聚合危险

主要用途

PBT树脂大部分被加工成配混料使用，经过各种添加剂改性，与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后，可用于制造要求长期在较高温度的工况下，尺寸要求稳定性高的

电子零部件。PBT的击穿电压高，适用于制作耐高电压的零部件，由于其熔融状态的流动性好，适合注射加工复杂结构的电器零件，如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板，电动工具等。

烯(PVC)、聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)、聚醚酰亚胺(PEI)等为内芯的夹芯材料及蜂窝夹芯材料。客舱风口格栅及内饰灯罩用的是聚碳酸酯及其合金。穿线孔、中空玻璃密封件用的是硅酮橡胶、改性硅烷聚醚胶等。地板内层与底板衔接、玻璃窗安装等用的是聚氨酯、改性环氧树脂。座椅填充及外织物是聚氨酯、聚酯纤维、尼龙纤维、丙烯纤维等。