

园艺电暖风机采购 园艺电暖风机 青州正大

产品名称	园艺电暖风机采购 园艺电暖风机 青州正大
公司名称	青州正大环境控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区北2公里
联系电话	15953606330

产品详情

干法保养

干法保养适用停炉时间较长，一般时间超过一个月，特别是夏季停用的采暖热水热风炉。

、停炉后，将炉水放尽，清楚炉内的水垢，水渣和受热面的烟灰。

、关闭热风炉的供水管、给水管、排污管上的阀门，或用隔板堵严，园艺电暖风机报价，与其它运行热风炉完全隔绝。

、打开人孔、手孔，使热风炉自然干燥，若热风炉潮湿，用微火将热风炉本体及炉墙，烟道烘干。

、选用适量干燥剂。常用干燥剂有无水氯化钙(CaCl_2)和生石灰(CaO)， CaCl_2 按每立方米水容积2kg定量放置，园艺电暖风机，要求选用15mm左右的颗粒；生石灰按每立方米水容积3kg定量放置，要求选用10mm~30mm的块状物。

、热风炉干燥后，将装有干燥剂的托盘放入炉膛和锅筒中，以吸收潮气，要求干燥剂不能与热风炉受热面直接接触。

1.确定热风炉检修类别：根据热风炉历年的运行和修理资料，设备安全状况，设备缺陷，机械磨损记录，结合本企业的生产情况，确定热风炉检修类别，作出热风炉计划修理的安排。

2.作好技术准备：按照热风炉检修类别的标准项目和在这次检修中需要改进的设备和项目，根据质量标准的技术要求，作好图纸资料，工艺施工的技术准备工作。同时提出原料、备件、工具计划、作好物质准备。

养殖热风炉的拱顶温度管理期：

保持高炉煤气流量不变，以拱顶温度控制空燃比，园艺电暖风机批发，增大助燃空气流量，将拱顶温度保持在拱顶目标温度附近，燃烧至废气温度达到废气管理温度后，转入废气温度管理期。在拱顶温度管理期内，高炉煤气流量为定值进行燃烧，助燃空气流量进行变化以控制拱顶温度。

注：热风炉在蓄热期的模糊控制，当拱顶温度迅速上升到其上限目标后，进入蓄热期，又叫做拱顶温度管理期。进入管理期后，需保持拱顶高温，保证蓄热室充分蓄

热。管理期燃烧系统的控制尤其重要，从管理期开始进行模糊控制，使得废气温度按恒定速率上升，蓄热室能够充分蓄热且煤气利用率高。当废气温度达到上限

时，停止加热。

园艺电暖风机采购-园艺电暖风机-青州正大(查看)由青州正大环境控制设备有限公司提供。青州正大环境控制设备有限公司(www.wk678.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领正大环境控制设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！