

## 吊装风柜销售 天津吊装风柜 顺源丰

产品名称	吊装风柜销售 天津吊装风柜 顺源丰
公司名称	天津顺源丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里9排2号
联系电话	15902298309

### 产品详情

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，吊装风柜售后，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

目前少数油烟净化设备生产厂缺乏专业工程技术人员，不懂油烟净化设备应用的工程技术问题。如不能根据用户现场确定合理的管道设计、设备选型、风机（水泵）匹配选型、风机的减振、隔声措施等，不能为用户提供油烟净化的一条龙服务，影响设备的正常运转和净化效果。实际应用中有大风机配小设备（烟气流速过快，停留时间短，天津吊装风柜，导致净化效率下降）或小风机配大设备（导致排烟不畅）的现象。油烟净化效果不应简单看成仅仅是油烟净化设备的问题，而是一个工程问题，吊装风柜维修，应通过提高工程化水平，不断提高油烟净化设备的效果和应用水平。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。油烟净化器一定要选择无耗材的，有耗材的油烟净化设备（如使用过滤棉和活性炭的净化设备），过几天就要换一次，换一次只能管个几天的，如不更换，导致烟管堵塞，管道残留大量油烟，无法正常排出(存在火灾等安全隐患)，更别谈净化了，这种设备故障率高，配件更换频繁。看似价格低廉，实则运行成本高（耗材贵，更换麻烦且造成二次污染），使用寿命短（3—15天）。稍不留意，就可能遭到环保投诉。

天津顺源丰科技有限公司是一家集科研、设计、制造、安装、销售于一体的专业厨房设备生产企业。主要销售厨房设备，商用厨具，油烟净化器，通风系统。拥有雄厚的技术力量、科学的管理体制。我厂以高质量的产品、良好的信誉，吊装风柜销售，树立了顺源丰厨房设备的优质品牌。

油烟净化器安装应满足什么条件？油烟净化器安装应满足以下条件：

1. 净化系统内通风量应在油烟净化器额定处理风量内。
2. 油烟净化器安装应保证水平，否则，油烟净化器收集的油会被风机吸出，或放油时不能将油烟净化器内的油放尽。
3. 管道内风速应设计在8~10m/S
4. 弯头中线半径  $1.5D$ （若不满足此条件，则变径管风阻会成倍增大）
5. 变径管（小变大）斜边与轴线夹角  $7^\circ$ （若不满足此条件，应考虑合理安装导流板，否则，油烟净化器净化效率将大幅度降低而不能达到国家排放标准）。
6. 变径管（大变小）斜边与轴线夹角  $15^\circ$ （若不满足此条件，应考虑合理安装导流板，否则，油烟净化器不能发挥其效能）。
7. 油烟净化器进风口之前应有一段  $2.5D$ 的直管（若不满足此条件，应考虑合理安装气流均布板和导流板，否则，油烟净化器不能发挥其效能）；

吊装风柜销售-天津吊装风柜-顺源丰由天津顺源丰科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津顺源丰科技有限公司（[www.tjshunyuanfeng.com](http://www.tjshunyuanfeng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！