

空气能热水器 工厂空气能热水器 鼎重空气能

产品名称	空气能热水器 工厂空气能热水器 鼎重空气能
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

空气能热水器可以安装在哪些位置？

空气能热水器安装位置：

空气能热水器又分为整体式和分体式，整体式主机和水箱一体式设计的产品，只需连接进出水管即可使用，安装简单方便，占用空间少；分体式的主机和水箱分开设计。空气能热水器最好安装在能与空气充分接触的位置，安装在不同的位置，所选用的产品类型也不同。

假如要安装在室外空调位，酒店空气能热水器，推荐选择分体式空气能热水器，分体式空气能热水器由室外机和水箱两个部分组成。室外机安装在室外空调位，可以很好的吸收室外的空气，达到良好的制热效果。如果安装在室内，比如阳台或者厨房，一般来说是一体式的空气能热水器更好。因为一体式设备占用空间小，不会过多的占据室内的空间，对生活没有太多不好的影响。

空气能热水器的使用范围广泛，包括家庭、酒店、游泳池等，提供生活热水所需。

空气能热水器安装上要注意哪些事？

空气能热水器安装注意事项：

1、不能随意移动水温探头：

水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管，以免造成机组加热器过热，损坏机组。

2、热水温度要合适：

当热水温度50度以上时，必须冷热水混合使用，以免受伤。

3、保险丝的选用：

不要用铜丝或铁丝代替，可能造成故障或引发火灾。

4、确认用电设备的使用功率：

主电源要符合热泵热水器功率的要求，温泉空气能热水器，用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压，欠压运行而损坏，工厂空气能热水器，甚至发生火灾。

5、漏电保护开关：

客户应该安装功率相等的漏电保护开关，且接地性能良好。

空气能运用热泵技术从空气中吸热，节能率达到了75%，弥补了太阳能热水器受气候环境影响和安装条件限制的不足。同时，空气能源是取之不尽用之不竭的，从实际应用方面来说，空气能热泵确实优于太阳能，其节能省钱、安装、使用方便的特点使其得以迅速发展，逐步赢得了地产商的认可。尤其是在许多高端楼盘，业主对于配套设施非常的挑剔，与生活息息相关的热水供应更是要求甚高，空气能以其低碳环保、新颖的特征，受到了房地产商的青睐，也是吸引购房者的一大亮点。

判断空气能热水器是否缺少冷媒：

判断方法一：

开启空气能热水器，正常运行一段时间后，用手感觉一下主机风扇吹到身上的风是否足够凉。如果感觉吹出的风温度明显偏高，可能就要加冷媒了。（需要注意的时，当空气能热水器处于化霜模式时，热水器所排出的风温度也会偏高一些。）

判断方法二：

用温度计测量一下主机的进、出风口的温度，二者差值在7℃以上为正常。温差越大，空气能热水器，说明空气能热水器的工况越好，一般温差在7~12℃左右。

判断方法三：

空气能热水器运行十分钟左右，查看蒸发器表面是否均匀布满冷凝水，如果有，则视为正常；如果出现一半有一半没有的情况，则可以判定为空气能热水器缺少冷媒的表现。

空气能热水器-工厂空气能热水器-鼎重空气能(推荐商家)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司(www.tz1288.cn)是从事“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。