

不锈钢齿轮油泵工作原理 不锈钢齿轮油泵 恒盛泵业

产品名称	不锈钢齿轮油泵工作原理 不锈钢齿轮油泵 恒盛泵业
公司名称	北京恒盛泵业机械设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604
联系电话	18600567897

产品详情

恒盛泵业食品行业不锈钢齿轮泵的设计、生产要求解析

这里主要以离心泵为例简单说明需要注意的几点要求。

1、流动中无死角。在食品制作流程中，介质与泵接触的地方。这些介质需要是流动的。在普通泵中机械密封腔往往是死角，不锈钢齿轮油泵生产商，这时候需要开敞式或锥形的密封腔。

2、焊缝表面粗糙度需要达到 3.2，不锈钢齿轮油泵供应商，一般表面要达到 0.8，。也就是说泵体流道和叶轮流道需要进行抛光处理。普通的铸造零件很难达到这一要求。所以离心式卫生泵一般采用冲压焊接结构。有时候，叶轮是开式或者半开式的。

3、符合 CIP 要求。大部分生产灌装线需要在每天进行一次冲洗。将可能变质、产生细菌的残留物冲洗掉。很多是采用清洁水进行一定时间的抽送或反冲洗。这就与前面说到的无死角相关了。在一个冲洗时间段内，不锈钢齿轮油泵工作原理，介质流动较慢的部位（如密封腔的物料）应全部流出。

4、符合 COP 要求。这个要求简单的对泵解体（如后开门泵轴承箱和转子部件从泵体抽出）。高压冲洗水可以直接达到需要冲洗的表面。

以上是恒盛泵业为您一起分享的内容，不锈钢齿轮油泵，恒盛泵业专业生产齿轮油泵，欢迎新老客户莅临。

YCB圆弧齿轮泵用途范围

YCB圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于150℃、粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。本系列齿轮泵另有精铸不锈钢304、316、316L材质，适用于输送腐蚀性介质。

应用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

想要了解更多齿轮泵的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

齿轮油泵

不锈钢材质的齿轮油泵采用聚四氟盘根和聚四氟骨架油封组合装配使用。这种情况一般是用在齿轮泵输送有腐蚀性、有杂质或无杂质但介质粘度偏高时的工况条件。

不锈钢材质的齿轮油泵采用FBD或FOED石墨机械密封时。这种情况一般是用在齿轮泵输送食品级油脂或食品级类似油脂的工况条件下使用。

不锈钢材质的齿轮油泵采用58U或59U石墨机械密封时。这种情况一般是用在齿轮泵输送食品级油脂或食品级类似油脂的工况条件、卫生条件要求较高、温度较高的条件下使用。

以上是恒盛泵业为您一起分享的内容，恒盛泵业专业生产齿轮油泵，欢迎新老客户莅临。

不锈钢齿轮油泵工作原理-不锈钢齿轮油泵-恒盛泵业(查看)由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。北京恒盛泵业机械设备有限责任公司（www.hengshengbengye.com）在油泵、流程泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒盛泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。