

PC台湾奇美PC110 PC-110 奶瓶 镜片

产品名称	PC台湾奇美PC110 PC-110 奶瓶 镜片
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	16.20/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 牌号:PC110 产地:台湾
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

PC台湾奇美PC110 PC-110 婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 24hr, 23 ASTM
D-5700.20% 熔融指数 300, 1.2kg ASTM D-1238 10g/10min 物理性能 浊度 3.2mmt ASTM
D-1003 < 0.8% 比重 23/23 ASTM D-7921.20 全光穿透率 3mmt ASTM D-5708 9% 机械性能 曲折率 ASTM
D-5421.585% 弯曲模数 23 ASTM D-7902 4000kg/m 压缩强度 ASTM
D-6957 80Kg/cm IZOD 缺口冲击强度 1/8" ASTM D-2568 7kg.cm/cm 弯曲强度 23 ASTM
D-7909 20kg/m 洛氏硬度 ASTM D-785 M-77M Scale IZOD 缺口冲击强度 1/4" ASTM
D-2561 4.3kg.cm/cm 降伏引张强度 23 ASTM D-638 630kg/m 延伸率 降伏点, 23 ASTM
D-6386 破裂点, 23 ASTM D-638 110 电气性能 体积电阻率 ASTM D-2573 $\times 10$ 耐电弧性 ASTM
D-4951 10Sec 绝缘破坏强度 1.6mm ASTM D-1493 0KV/mm 介电损耗 60Hz ASTM
D-1500.0004 介电常数 60Hz ASTM D-1502.95 10 ASTM D-1502.9 介电损耗 10 ASTM
D-1500.009 加工性能 成型收缩率 Parallel ASTM D-9550.5-0.7% Across ASTM
D-9550.5-0.7% 热性能 热传导系数 ASTM C-1770.2W/m 热变形温度 未退火, 18.6Kg/cm ASTM
D-6481 25 未退火, 4.6Kg/cm ASTM D-6481 36 线膨胀系数 40~100 ASTM D-6966-8 $\times 10$ 燃烧性 1/16" UL
94V-2 维卡软化点 1Kg, 50 /hr ASTM D-1525 153