

# 给水管品牌 宁夏鲁宁管业 宁夏给水管

产品名称	给水管品牌 宁夏鲁宁管业 宁夏给水管
公司名称	宁夏鲁宁润通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏石嘴山市惠农区国家级经济开发区A-7号
联系电话	13909527988

## 产品详情

### PE管的分类

根据管件的生产方式分：注射管件、焊接管件。

根据施工方法与用途分类：电热熔管件、热熔对接管件、承插管件、钢塑转换接头。

根据工程习惯分：套筒、弯头、三通、鞍型三通、变径、端堵、法兰、钢塑转换。

根据PE管管从压力等级来分主要分为0.6MPa，0.8MPa，1.0MPa，1.25MPa，给水管安装，1.6MPa，MPa是压力单位，比如0.6MPa也就是压力6公斤的意思。

根据PE管的口径来分大体可以分为：20，25，32，40，宁夏给水管，50，63，75，给水管品牌，90，110，125，160，180，200，225，250，280，315，355，400，450，500，560，630，710，800，900，塑料给水管，1000，1200

### PE管施工时要注意哪些事项

#### PE给水管施工的注意事项有哪些

#### 防止管道纵向伸缩的措施

- (1)管道基础必须用细砂垫层且不少于100 mm。
- (2)管道两侧及管顶500 mm必须回填夯实，回填压实系数不小于95%。
- (3)管道应在管沟内蛇形敷设，略有弯曲弧度，留有伸缩余量。

(4)尽可能不设伸缩器或者采用双盘短管来代替伸缩器。

(5)管道支墩和镇墩制作时，两侧应同步用混凝土一次性浇注完成。

(6)炎热天气安装时，应尽可能在夜间至清晨8：00以前大气温度低、管道适当收缩后回填和最后接口碰头，并且必须分层夯实，防止管道热胀冷缩后产生较大内应力破坏。

## PE管施工时要注意哪些事项

### PE给水管施工的注意事项有哪些

#### 1、严格施工材料管理

(1)严格材料采购管理禁止不合格产品进入施工现场。PE管材及管件的规格、质量等指标必须符合2000年11月21日发布的《给水用聚乙烯管(PE)管材》(GB/T 13663-2000)的要求。应优先使用进口(欧洲、韩国、东南亚、中东)聚乙烯给水管混配专用料严禁使用“白加黑自配料”。施工单位应配合业主、设计、监理等单位按照国标要求对PE管材、PE管件进行验收不合格及未经验收的管材不准进场。

(2)同一工程必须采用同种品牌、材质及相同SDR的PE管材、管件，使用同一厂家同一批次的产品确保PE管材、管件性能一致和热熔连接可靠。确需对性能相似的不同品牌材质的PE管材、管件连接，应经过试验判定连接质量能够完全达到要求，方可进行。焊接端部SDR值不同的PE管材、管件，不应通过对接焊接，应采用电熔承插连接或法兰连接。

(3)加强材料施工现场管理。特别在施工现场堆放、存储时要避免PE管材、管件受高温暴晒、冰水雨雪浸泡或热水或热沥青等损坏。

(4)加强材料计划管理，库存材料应坚持先进先出，PE管材及其管件从出厂到安装使用时间不宜超过一年，防止存储时间过长后发生变性、变脆。

给水管品牌-宁夏鲁宁管业-宁夏给水管由宁夏鲁宁润通管业有限公司提供。给水管品牌-宁夏鲁宁管业-宁夏给水管是宁夏鲁宁润通管业有限公司(www.nxlngy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。