

供应生铁屑 浙江生铁屑 华鑫金属粉末有限公司

产品名称	供应生铁屑 浙江生铁屑 华鑫金属粉末有限公司
公司名称	句容华鑫金属粉末有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市华阳镇新生村
联系电话	13179395380

产品详情

铁粉是粉末冶金的主要原料。按粒度，习惯上分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉五个等级。粒度为150~500 μm范围内的颗粒组成的铁粉为粗粉，粒度在44~150 μm为中等粉，10~44 μm的为细粉，0.5~10 μm的为极细粉，供应生铁屑，小于0.5 μm的为超细粉。一般将能通过325目标准筛即粒度小于44 μm的粉末称为亚筛粉，若要进行更高精度的筛分则只能用气流分级设备，但对于一些易氧化的铁粉则只能用JZDF氮气保护分级机来做。铁粉主要包括还原铁粉和雾化铁粉，它们由于不同的生产方式而得名。

对于一个企业而言，有核心的发展内容是必须的，是长久发展下去的精神支柱，这样才能显出其价值所在，如果一个企业的品牌做好了，那么无形资产也就相应的增大，生铁屑加工，很大程度上对提升自己产品的附加值。

由此看来，中国还原铁粉厂家在发展的时候，要注重形成品牌的力量，主要从质量上、管理上、服务上来抓，重视产品的延伸以及附加产品，不断进行升级改造，定期对用户进行回访，及时了解用户的生产需求，才能生产出符合市场的佳产品。

派隆法 (Pyron Process) 将低碳沸腾钢的轧钢铁鳞破碎至小于0.147mm后，置于多炉床焙烧炉内在980 °C下氧化成Fe₂O₃。然后将Fe₂O₃粉喂送至带式炉内，浙江生铁屑，在温度不超过1050 °C下通以氢气使之还原成铁粉。

低碳钢液水雾化法 低碳废钢通过熔化造渣除去或减少磷、硅和其他杂质元素后，通过漏嘴流入中，同时喷入高压（约8.3MPa）水流击碎金属流而成液滴，生铁屑求购，液滴落入底下的水槽冷却而凝固成粉。粉未经磁选、脱水和干燥后，送入带式炉，在800~1000 °C下以分解氨气予以还原退火处理，即得纯度高的水雾化铁粉。

供应生铁屑-浙江生铁屑-华鑫金属粉末有限公司由句容华鑫金属粉末有限公司提供。句容华鑫金属粉末

有限公司 (www.jrhxjs.com) 是江苏 镇江 ,粉末冶金的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在华鑫金属粉末领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创华鑫金属粉末更加美好的未来。